



## Chapa Magnética / 175 lbs (79.4 kg) / 12-24V AC/DC / Puertas Corredizas / Indicador de Estado / Fail-Safe

SKU: MAG175    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Chapas Magnéticas

\$1,714.90

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética electromagnética diseñada para el control de acceso en puertas corredizas automáticas. Genera una fuerza de retención de 175 lbs mediante alimentación de 12-24V AC/DC, liberando la puerta de forma inmediata al cortarse la energía (configuración fail-safe). Incorpora circuito de desmagnetización que elimina efectos residuales para apertura sin retardo. El indicador de estado visual permite supervisión operativa directa en campo. Su estructura compacta y peso reducido de 1.25 kg facilitan la integración en instalaciones con limitaciones de espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuerza de sujeción: 175 lbs (79.4 kg) / 80 kg máxima tensión</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 12-24V AC/DC</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo de corriente: 150 mA a 12V CC</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración fail-safe: abierto en caso de falla de energía</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Activación por trigger para control de acceso</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador de estado LED para monitoreo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Posición de instalación ajustable en puerta automática</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 1.25 kg</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: puertas corredizas</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Fuerza de sujeción: 175 lbs</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Máxima tensión: 80 kg</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje: 12-24V AC/DC</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo: 12V CC / 150 mA</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Estado en falla: abierto (fail-safe)</li><li>Activación: por trigger</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Placa: 147(L) x 65(W) x 3(H) mm</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 1.25 kg</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño conciso</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación ajustable</li><li>Indicador de estado LED</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cuerpo de cerradura electromagnética</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Placa de adsorción</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Tornillo de fijación para ajuste de altura</li><li>Manual de instrucciones de instalación</li></ul></div></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Activación por trigger para control de acceso remoto                       |
| Característica 2 | Diseño compacto de 71 x 65 x 45 mm para espacios reducidos                 |
| Característica 3 | Circuito de desmagnetización sin efecto residual para liberación inmediata |
| Característica 4 | Posición de instalación ajustable en puertas automáticas corredizas        |
| Característica 5 | Indicador LED de estado para monitoreo operativo en tiempo real            |
| Característica 6 | Consumo eficiente de 150 mA para reducir carga de fuente de alimentación   |