



Chapa Magnética Electromagnética / 350 lbs (158.8 kg) / LED Indicador / 12/24 VCC / Sensor de Estado / Uso Interior

SKU: MAG350NLEDB Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$716.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética electromagnética para control de acceso en interiores con fuerza de retención de 350 lbs (158.8 kg). Integra LED indicador de estado y sensor de bloqueo NO/COM para supervisión remota del estado de la puerta. Diseñada para operación con voltaje dual 12/24 VCC con consumo eficiente adaptativo según la fuente de alimentación disponible. Fabricada en aluminio anodizado con placa de armadura en zinc, ofrece durabilidad en ambientes controlados. Su formato compacto permite instalación en marcos estrechos y compatibilidad con múltiples configuraciones de brackets para puertas estándar, tipo Z y de vidrio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuerza de sujeción: 180 kg (350 lbs)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 12/24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo de corriente: 12V/400mA, 24V/200mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor de estado de bloqueo: NO/COM integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED indicador de estado integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado del imán: aluminio anodizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado de la placa: zinc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones del imán: 185 x 42.8 x 22.4 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones de la placa: 132 x 32 x 10 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 1.2 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso exclusivo en interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuerza de sujeción: 180 kg (350 lbs)
Voltaje: 12/24 VCC
Consumo: 12V/400mA, 24V/200mA
Sensor de estado: NO/COM integrado
LED indicador: Integrado
Uso: Interior exclusivo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imán (Al x An x Pr): 185 x 42.8 x 22.4 mm
Placa (Al x An x Pr): 132 x 32 x 10 mm
Acabado imán: Aluminio anodizado
Acabado placa: Zinc
Peso: 1.2 kg</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad de Brackets</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>BZL350N: Compatible (no incluido)
BZ350 (tipo Z): Compatible (no incluido)
BU350 / BU350S (U vidrio): Compatible (no incluido)</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de estado NO/COM integrado para monitoreo de puerta en tiempo real
Característica 2	Consumo dual 12V/400mA o 24V/200mA para flexibilidad en instalaciones existentes
Característica 3	Aluminio anodizado resistente a la corrosión en ambientes interiores
Característica 4	Diseño compacto de 185 x 42.8 x 22.4 mm para espacios reducidos
Característica 5	LED indicador de estado para diagnóstico visual inmediato
Característica 6	Compatibilidad con brackets tipo Z, U y estándar para diversas configuraciones de puerta