



Chapa Magnética / 350 lbs (158.8 kg) / Voltaje Dual 12/24 VDC / Sensor de Estado NO/COM / Aluminio Anodizado / Interior

SKU: MAG-350S Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$759.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética electromagnética para control de acceso en interiores con fuerza de retención de 350 lbs (158.8 kg). Integra sensor de estado de bloqueo con salida de contacto seco NO/COM que permite verificación remota del estado de la puerta. Operación con voltaje dual ajustable 12/24 VDC que se adapta a distintas arquitecturas de alimentación sin requerir transformadores adicionales. Construcción en aluminio anodizado con placa de zinc que proporciona durabilidad en ambientes controlados. Diseño compacto de 1.2 kg que simplifica la instalación en marcos de aluminio o madera. Compatible con brackets opcionales para montaje en puertas de vidrio sin marco.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuerza de sujeción: 180 kg (350 lbs)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de operación: 12/24 VDC ajustable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo de corriente: 12V/300mA, 24V/150mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor de estado de bloqueo de placa (NO, COM)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado del imán: aluminio anodizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado de la placa: zinc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso: interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fuerza de sujeción: 180 kg (350 lbs)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje: 12/24 VDC ajustable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Consumo: 12V/300mA, 24V/150mA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sensor: estado de bloqueo NO/COM</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones imán: 183L x 41.4W x 20.5H mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones placa: 130L x 33W x 9.3H mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 1.2 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado imán: aluminio anodizado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado placa: zinc</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Chapa magnética MAG350S<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Placa de contraparte<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tornillería de montaje<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diagrama de instalación</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con Brackets (No Incluidos)</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bracket BZL350 para montaje superficial<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Bracket U BU350 o BU350S para puertas de vidrio</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de estado de bloqueo con contacto seco NO/COM para monitoreo remoto
Característica 2	Consumo eficiente de 150 mA a 24 VDC que reduce carga en fuentes de poder
Característica 3	Diseño compacto de 1.2 kg que facilita montaje en marcos estándares
Característica 4	Voltaje dual ajustable 12/24 VDC compatible con sistemas existentes
Característica 5	Acabado en aluminio anodizado y zinc para resistencia a la corrosión
Característica 6	Compatibilidad con brackets opcionales para vidrio y montaje superficial