



Chapa Magnética Electromagnética / 40 kg (88 lbs) / 12VCC / 24VCC / Aluminio Anodizado / 70 x 36.5 x 24 mm

SKU: MAG40 Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$355.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética electromagnética compacta diseñada para aplicaciones de control de acceso en interiores, especialmente en gabinetes y lockers. Ofrece una fuerza de retención de 40 kg (88 lbs) con operación dual a 12VCC o 24VCC, permitiendo su integración directa con sistemas de control de acceso estándar. Su construcción en aluminio anodizado proporciona resistencia a la corrosión en ambientes interiores, mientras que su consumo eficiente de corriente minimiza la carga sobre las fuentes de alimentación. El diseño de montaje en L facilita su instalación en espacios con restricciones dimensionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación en interiores: gabinetes y lockers<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuerza de sujeción: 40 kg (88 lbs)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje operativo: 12VCC o 24VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo de corriente: 160 mA @ 12VCC / 80 mA @ 24VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: aluminio anodizado anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 70 x 36.5 x 24 mm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye montaje en L<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuerza de sujeción: 40 kg (88 lbs)
Voltaje: 12VCC / 24VCC
Consumo: 160 mA @ 12VCC, 80 mA @ 24VCC
Aplicación: Interiores (gabinetes, lockers)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 70 x 36.5 x 24 mm
Material: Aluminio anodizado
Acabado: Anticorrosión
Montaje: En L incluido</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Chapa magnética electromagnética MAG40
• Placa de montaje en L
• Tornillería de instalación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eficiente de 160 mA a 12VCC o 80 mA a 24VCC
Característica 2	Doble voltaje para integración flexible con sistemas existentes
Característica 3	Acabado anticorrosión en aluminio anodizado para durabilidad prolongada
Característica 4	Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Montaje en L incluido para fijación simplificada en gabinetes
Característica 6	Cierre firme de 40 kg (88 lbs) para control de acceso en interiores