



Chapa Magnética / 600 lbs (272 kg) / Montaje en Puerta Normal / Anti-residual / Uso en Interior / -10°C a +55°C (14°F a 131°F)

SKU: DS-K4H2555 Marca: HIKVISION Categoría: Chapas Magnéticas

\$449.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética electromecánica diseñada para control de acceso en entornos interiores. Genera una fuerza de retención de 600 lbs (272 kg) mediante alimentación de 12 VDC. Incorpora tecnología de magnetismo anti-residual que garantiza la liberación inmediata de la puerta al cortar la energía, eliminando riesgos de quedarse atrapado. Su construcción con materiales resistentes a la abrasión asegura desempeño prolongado en uso continuo. Requiere accesorios de montaje Z y L (modelo DS-K4H255-LZ) para adaptación a distintas configuraciones de puerta. Operación certificada CE en rango térmico de -10°C a +55°C (14°F a 131°F).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuerza de retención máxima: 600 lbs (272 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material superior resistente a la abrasión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en puerta normal con accesorios Z y L<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: puertas de madera, cristal, metal y blindada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación CE para uso en interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Fuerza de retención: 600 lbs (272 kg)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología magnética: Anti-residual</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia material: Superior a la abrasión</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de montaje: Puerta normal</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Accesorios requeridos: Montajes Z y L (modelo DS-K4H255-LZ)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de operación: 12 VDC</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Consumo eléctrico: 340 mA</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Uso recomendado: Interior</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificación: CE</p></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Unidad principal: Chapa magnética DS-K4H2555</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Nota: Montajes Z y L (modelo DS-K4H255-LZ) requeridos para instalación, no incluidos</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuerza de retención de 600 lbs (272 kg) para alta seguridad física
Característica 2	Magnetismo anti-residual que elimina adherencia residual al desenergizar
Característica 3	Material resistente a la abrasión para mayor durabilidad operativa
Característica 4	Compatible con puertas de madera, cristal, metal y blindada
Característica 5	Operación estable en temperaturas extremas de -10°C a +55°C
Característica 6	Requiere montajes Z y L (modelo DS-K4H255-LZ) para instalación versátil