



Chapa Magnética Electromagnética / 600 lbs / Antisabotaje / Sensor de Estado / LED Indicador / Aluminio Anodizado / 12/24 VCC

SKU: EML600-LSS Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Chapas Magnéticas

\$2,124.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética electromagnética de 600 lbs diseñada para control de acceso en instalaciones profesionales que requieren alta seguridad. Integra sensor de estado de puerta para monitoreo continuo del estado de cierre, indicador LED para diagnóstico visual operativo, y mecanismo antisabotaje que detecta intentos de manipulación no autorizada. Fabricada en aluminio anodizado libre de magnetismo residual, garantiza desbloqueo inmediato al cortar la alimentación eléctrica, eliminando riesgos de retención por campo magnético remanente. Opera con voltaje dual 12/24 VCC a 480 mA, compatible con sistemas de control de acceso estándar. Incluye bracket tipo Z modelo ZL275 para montaje en marcos con perfil estrecho.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuerza de retención: 600 lbs (272.2 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador LED para estado de chapa electrónica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor de estado de puerta integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Libre de magnetismo residual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño antisabotaje con protección contra manipulación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado en aluminio anodizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bajo consumo de energía<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Bracket tipo Z ZL275 incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza de retención600 lbs</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje operativo12/24 VCC</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo de corriente480 mA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Magnetismo residualNinguno</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Protección antisabotajeIntegrada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones imán250 x 42 x 22 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones placa177 x 38 x 10 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MaterialAluminio anodizado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicador de estadoLED integrado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Sensor de puertaIntegrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad de chapa magnética1</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa de armadura1</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bracket tipo Z ZL2751</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería de montajeIncluida</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Manual de instalaciónIncluido</div></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de puerta integrado para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 2	LED indicador de estado para diagnóstico visual inmediato
Característica 3	Libre de magnetismo residual para desbloqueo inmediato sin retención
Característica 4	Diseño antisabotaje con protección contra manipulación no autorizada
Característica 5	Bajo consumo energético a 480 mA para operación eficiente continua
Característica 6	Acabado en aluminio anodizado para resistencia a corrosión y durabilidad