



Chapa Magnética Electromagnética / 280 kg (600 lbs) / 12/24 VCC / LED Ultra-brillante / Sensor NO/NC / Aluminio Anodizado

SKU: MAG600NLED Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$761.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética electromagnética de alta resistencia diseñada para control de acceso en instalaciones profesionales. Genera una fuerza de retención de 280 kg (600 lbs) mediante alimentación seleccionable de 12 o 24 VCC con tolerancia del +10%, configurable por jumper interno. Incorpora LED indicador ultra-brillante de estado y sensor de puerta con salidas NO/NC para integración directa con sistemas de control de acceso y alarmas. Su construcción libre de magnetismo residual garantiza desbloqueo inmediato al cortar la alimentación, eliminando riesgos de retención por remanencia. El acabado en aluminio anodizado para el magneto y zinc para la placa de contrapeso asegura durabilidad en ambientes de alta exigencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuerza de sujeción: 280 kg (600 lbs)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje: 12/24 VCC +10% (seleccionable por jumper)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED indicador ultra-brillante integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor de puerta NO/NC integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado del imán: aluminio anodizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado de la placa: zinc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones del imán: 250 x 48.8 x 27.9 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones de la placa: 180 x 38.8 x 13.2 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Fuerza de sujeción: 280 kg (600 lbs)<li style='padding: 6px 0;'>• LED indicador ultra-brillante<li style='padding: 6px 0;'>• Libre de magnetismo residual<li style='padding: 6px 0;'>• Sensor de puerta NO/NC</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje: 12/24 VCC +10% (jumper)<li style='padding: 6px 0;'>• Imán: aluminio anodizado, 250 x 48.8 x 27.9 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Placa: zinc, 180 x 38.8 x 13.2 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 2.1 kg</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Magneto electromagnético<li style='padding: 6px 0;'>• Placa de contrapeso<li style='padding: 6px 0;'>• Tornillería de instalación<li style='padding: 6px 0;'>• Montaje en 'I'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de puerta NO/NC integrado para monitoreo de estado en tiempo real
Característica 2	LED ultra-brillante integrado para identificación visual inmediata del estado
Característica 3	Diseño libre de magnetismo residual para liberación instantánea sin retención
Característica 4	Voltaje seleccionable 12/24 VCC con tolerancia +10% por jumper
Característica 5	Construcción en aluminio anodizado y zinc para alta resistencia a la corrosión
Característica 6	Incluye magneto, placa de contrapeso y tornillería completa para instalación