



Chapa Magnética Electromagnética / 617 lbs (280 kg) / 12 VDC / LED de Estado / Anti-residual / Interior

SKU: DS-K4H258S Marca: HIKVISION Categoría: Chapas Magnéticas

\$757.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Chapa magnética electromagnética diseñada para control de acceso en instalaciones de interior. Genera una fuerza de retención de 617 lbs (280 kg) mediante alimentación de 12 VDC a 340 mA, permitiendo su integración en sistemas de control de acceso estándar. Incorpora indicador LED de estado que facilita la verificación visual del estado de la puerta desde distancia. El diseño anti-residual garantiza desbloqueo inmediato al cortar la alimentación eléctrica, eliminando riesgos de quedarse atrapado en situaciones de emergencia. Compatible con montajes tipo Z y L para adaptación a puertas de madera, metal, blindadas y vidrio (requiere accesorios específicos para vidrio). Construcción con materiales resistentes a la abrasión para mantenimiento reducido en ambientes de uso continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Fuerza de retención: 617 lbs (280 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Indicador LED de estado de puerta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño anti-residual para desbloqueo seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material resistente a la abrasión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Para puerta de vidrio requiere DS-K4H258-U adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Recomendado para puertas de madera, cristal, metal y blindada<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificación CE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Fuerza de retención: 617 lbs (280 kg)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Electromagnética anti-residual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Indicador: LED de estado de puerta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Uso: Interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)<li style='padding: 6px 0;*>Certificación: CE</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 12 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 340 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Resistente a la abrasión<li style='padding: 6px 0;*>Montaje: Z y L (modelos DS-K4H258-L/Z)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Chapa magnética electromagnética DS-K4H258S<li style='padding: 6px 0;*>Placa de anclaje<li style='padding: 6px 0;*>Tornillería de montaje<li style='padding: 6px 0;*>Manual de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retención de 617 lbs (280 kg) para puertas de alto tráfico
Característica 2	LED de estado visual para monitoreo remoto de puerta
Característica 3	Magnetismo anti-residual que elimina adherencia residual al desenergizar
Característica 4	Consumo eficiente de 340 mA a 12 VDC para reducir costo energético
Característica 5	Compatible con montajes Z y L para puertas normales y de vidrio
Característica 6	Operación confiable de -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)