



Chapa Magnética Doble / 1200 lbs x 2 (544.3 kg x 2) / 12VCC o 24VCC Seleccionable / LED Estado / -20 ~ 55°C / Puertas Doble Hoja

SKU: MAG1200NDLED Marca: ACCESSPRO Categoría: Chapas Magnéticas

\$2,834.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética doble diseñada para puertas de doble hoja que requieren retención simultánea en ambos batientes. Cada electroimán genera una fuerza de sujeción de 1200 lbs (544.3 kg), proporcionando un cierre seguro en aplicaciones de alto tráfico o accesos críticos. El voltaje operativo seleccionable por jumper entre 12VCC y 24VCC facilita la compatibilidad con distintas fuentes de alimentación existentes en instalaciones de control de acceso. El indicador LED ultrabrillante permite verificación inmediata del estado de energización desde distancia, optimizando diagnósticos operativos. Construcción robusta para operación continua en condiciones exteriores con temperaturas entre -20°C y 55°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fuerza de sujeción: 1200 lbs x 2 (544.3 kg x 2)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje: 12VCC o 24VCC, seleccionable por jumper<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo: 12V@500mA x 2 o 24V@250mA x 2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• LED indicador ultrabrillante para estado visual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -20°C ~ 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Señales de placa: NC/COM/NO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño para montaje en puertas dobles<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje opcional: BZL1200ND (no incluido)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuerza de sujeción: 1200 lbs x 2 (544.3 kg x 2)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje: 12VCC o 24VCC (seleccionable por jumper)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo: 12V@500mA x 2 / 24V@250mA x 2</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Señales: NC/COM/NO</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura: -20°C ~ 55°C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones imán: 530 x 73 x 41 mm</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones placa: 185 x 60 x 13.2 mm</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 9.0 kg</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>LED: Indicador ultrabrillante integrado</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Chapa magnética doble MAG1200NDLED</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Placas de armadura (2 unidades)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Hardware de montaje</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;'>Nota: Soporte de montaje BZL1200ND no incluido, adquirible por separado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fuerza de retención dual de 1200 lbs por hoja para alta seguridad
Característica 2	Voltaje dual 12V/24VCC seleccionable por jumper sin herramientas
Característica 3	LED ultrabrillante integrado para monitoreo visual de estado en tiempo real
Característica 4	Operación confiable en exterior de -20°C a 55°C sin degradación
Característica 5	Consumo eficiente de 250mA a 24VCC reduciendo costo energético
Característica 6	Contactos NC/COM/NO para integración flexible con sistemas de control