



Chapa Magnética Electromagnética / 600 lb (272 kg) / IP65 / 12/24 VDC Seleccionable / Cable Acorazado 18" (457 mm) / Sin Magnetismo Residual

SKU: E942FC600AR Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Chapas Magnéticas

\$4,974.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética electromagnética diseñada para control de acceso en exteriores con grado de protección IP65. Genera una fuerza de retención de 600 lb (272 kg) mediante alimentación seleccionable de 12 o 24 VDC. Incorpora cable acorazado de 18' (457 mm) con carcasa protectora para resistir manipulación. El diseño sin magnetismo residual garantiza liberación inmediata al corte de energía, eliminando riesgos de bloqueo accidental. Compatible con temperaturas operativas de -10°C a 55°C para despliegue en condiciones climáticas variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza de retención: 600 lb (272 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección: IP65 para uso exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje de operación: 12/24 VDC seleccionable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo: 500 mA @ 12VDC / 270 mA @ 24VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión: Cable acorazado 18' (457 mm) con carcasa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sin magnetismo residual para seguridad total<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Opciones de montaje: Z (E942F600/Z) o L (E942F600/L)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Fuerza de retención: 600 lb (272 kg)<li style='padding: 6px 0;'>• Grado de protección: IP65<li style='padding: 6px 0;'>• Sin magnetismo residual<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura: -10°C ~ 55°C<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje: 12/24 VDC seleccionable<li style='padding: 6px 0;'>• Consumo 12VDC: 500 mA<li style='padding: 6px 0;'>• Consumo 24VDC: 270 mA<li style='padding: 6px 0;'>• Imán: 203 x 43 x 40 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Placa: 185 x 41 x 14 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 2.76 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Accesorios</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Chapa magnética con cable acorazado<li style='padding: 6px 0;'>• Carcasa protectora para cable<li style='padding: 6px 0;'>• Opciones de montaje Z o L (por separado)</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retención de 600 lb (272 kg) para puertas de alto tráfico
Característica 2	Protección IP65 para instalación en exteriores expuestos
Característica 3	Voltaje dual 12/24 VDC seleccionable según infraestructura
Característica 4	Cable acorazado integrado con carcasa de protección
Característica 5	Sin magnetismo residual para desbloqueo inmediato
Característica 6	Operación entre -10°C y 55°C para climas extremos