



Chapa Magnética / Doble Puerta / 1200 lbs (500 kg) x 2 / LED Estado / Anti-Residual / 12/24 VCC

SKU: DS-K4H450D Marca: HIKVISION Categoría: Chapas Magnéticas

\$5,945.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chapa magnética de doble puerta diseñada para instalaciones de seguridad crítica que requieren retención de alta resistencia en puertas antifuego. Soporta una carga combinada de 1200 lbs (500 kg) por cada hoja de puerta, totalizando 2400 lbs (1000 kg) de fuerza de retención. Incorpora indicador LED de estado de bloqueo que permite verificación visual remota del estado del sistema. El diseño anti-residual garantiza liberación inmediata sin magnetismo remanente, eliminando riesgos de fallo en escenarios de emergencia. Fabricada con materiales resistentes a abrasión y desgaste para operación continua en entornos de alto tráfico. Voltaje dual seleccionable por jumper simplifica la integración con sistemas de control de acceso existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte máximo: 1200 lbs (500 kg) x 2 (una por cada puerta)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador LED de estado de bloqueo de puerta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de magnetismo anti-residual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material resistente a la abrasión y desgaste<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montajes Z y L compatibles (DS-K4H450-LZ)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza de retención: 1200 lbs (500 kg) x 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de puerta: Doble puerta / Puerta antifuego<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Magnetismo anti-residual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicador LED de estado de bloqueo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 12/24 VCC ±10% (seleccionable por jumper)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 12 VDC, 420 mA x 2 / 24 VCC, 210 mA x 2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones placa: 530 mm x 71.8 mm x 38.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones imán: 185 mm x 60 mm x 13 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 9 kg</div></div><div style='margin-top: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Chapa magnética doble puerta DS-K4H450D<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa de montaje e imán<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte dual de 1200 lbs (500 kg) por cada puerta para alta seguridad
Característica 2	Indicador LED visual para monitoreo remoto de estado de bloqueo
Característica 3	Magnetismo anti-residual que elimina riesgo de desbloqueo residual
Característica 4	Voltaje dual 12/24 VCC seleccionable por jumper sin herramientas adicionales
Característica 5	Consumo eficiente de 420 mA a 12 VDC optimizado para operación continua
Característica 6	Material resistente a abrasión para durabilidad en uso intensivo