



Chapa Magnética Mortise Mini / 750 lbs / 12-24 VDC / Perfil Bajo / 9 x 1.5 x 1.17 pulgadas

SKU: 8360 Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Chapas Magnéticas

\$11,276.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El 8360 Mortise MiniMag es una cerradura electromagnética de perfil bajo diseñada específicamente para puertas corredizas. Su construcción compacta permite una integración discreta sin comprometer la seguridad del acceso. El acabado de aluminio anodizado cepillado complementa estéticamente cualquier diseño de puerta corredera. La capacidad de monitoreo remoto mediante sensores de estado de bloqueo incorporados facilita la supervisión centralizada de puntos de acceso críticos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Perfil bajo optimizado para integración en puertas corredizasAcabado de aluminio anodizado cepillado con alta resistencia a la corrosiónFuerza de sujeción de 750 lbs (3,336 N) para retención seguraAlimentación dual 12/24 VDC seleccionable en campo (500 mA)Sensor de monitoreo de estado de bloqueo integrado para control remotoDiseño compacto: 9' x 1-1/2' x 1-1/6' (228.6 x 38.1 x 26.2 mm)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Mecánicas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Tipo: Mortise mini magnética
Fuerza: 750 lbs / 3,336 N
Dimensiones: 9' x 1.5' x 1.17'
(228.6 x 38.1 x 26.2 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Eléctricas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Voltaje: 12/24 VDC seleccionable
Consumo: 500 mA
Selección de voltaje en campo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Físicas</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Acabado: Aluminio anodizado cepillado
Perfil: Bajo para puertas corredizas
Monitoreo: Sensor de estado integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Aplicación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Uso: Puertas corredizas
Instalación: Empotrada mortise
Supervisión: Remota vía sensor integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil bajo para puertas corredizas
Característica 2	Acabado aluminio anodizado cepillado
Característica 3	Fuerza de sujeción 750 lbs (3336 N)
Característica 4	Voltaje dual 12/24 VDC seleccionable en campo
Característica 5	Sensor de monitoreo de estado integrado
Característica 6	Diseño compacto para integración discreta