



Charola de Empalme para Fibra Óptica / 24 Empalmes por Fusión / Capacidad 144 Núcleos / IP68 / -40°C a +65°C / Ø220x480 mm

SKU: FOST-220J-A104    Marca: FIBERHOME    Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$60.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px;\*>Charola de empalme diseñada para alojar hasta 24 empalmes por fusión en redes de fibra óptica. Compatible exclusivamente con la caja de empalme FOSC-220J-A104, esta charola permite escalabilidad hasta 144 núcleos mediante el apilamiento de hasta 6 unidades. Su construcción robusta con protección IP68 garantiza rendimiento confiable en entornos subterráneos y expuestos a condiciones climáticas extremas, con un rango operativo de -40°C a +65°C.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;\*>Características Principales</h3><ul style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;\*><li>Alojamiento para 24 empalmes por fusión por charola</li><li>Capacidad máxima escalable: 144 núcleos (6 charolas)</li><li>Compatible con caja de empalme FOSC-220J-A104</li><li>24 mangas termocontraíbles de 60 mm incluidas</li><li>Protección IP68 para uso en exteriores y enterramiento</li><li>Rango de temperatura operativo: -40°C a +65°C</li></ul><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;\*>Capacidad de empalmes</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;\*>24 empalmes por fusión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;\*>Capacidad máxima total</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;\*>144 núcleos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;\*>Máximo de charolas</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;\*>6 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;\*>Dimensiones</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;\*>Ø220 x 480 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;\*>Diámetro máx. cable principal</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;\*>18 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;\*>Modo de sellado</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;\*>Sellado mecánico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;\*>Rango de temperatura</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;\*>-40°C a +65°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;\*>Protección</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;\*>IP68</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;\*>Compatibilidad</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;\*>FOSC-220J-A104</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;\*>Accesorios incluidos</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold;\*>24 mangas termocontraíbles 60 mm</div></div></div><div style='margin-bottom: 16px; padding-left: 20px;\*><li>Instalación en pozos o enterramiento directo</li><li>Operación de tramo intermedio sin interrumpir el cable principal</li><li>Empalme directo, derivación y tramo intermedio en una sola plataforma</li><li>Redes de acceso y distribución con cables estándar universales</li></ul></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección IP68 para instalaciones exteriores y enterradas   |
| Característica 2 | Operación de tramo intermedio sin cortar el cable principal  |
| Característica 3 | Admite empalme directo, derivación y tramo intermedio        |
| Característica 4 | Sellos flexibles compatibles con cables estándar universales |
| Característica 5 | Sellado mecánico para instalación en pozos o enterramiento   |
| Característica 6 | Incluye 24 mangas termocontraíbles de 60 mm incluidas        |