



Charola de Empalme para Fibra Óptica / 12 Empalmes / Apilable 4 Unidades / 112.1x200.7x9.5 mm / 4.41x7.90x0.37 in

SKU: FST6 Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,799.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La charola de empalme para fibra óptica está diseñada para proteger hasta 12 empalmes de fusión o mecánicos en entornos de telecomunicaciones profesionales. Se adapta a los gabinetes de las series FMT, FWME4 y FWME8, permitiendo apilar hasta cuatro unidades de altura mediante unidad de apilamiento adicional en gabinetes de montaje en pared. Su construcción modular facilita la gestión integrada de infraestructura de fibra óptica y cobre, optimizando el espacio disponible en instalaciones de alta densidad.

Características Principales

- Capacidad para 12 empalmes mecánicos o por fusión
- Compatible con gabinetes FMT, FWME4 y FWME8
- Apilable hasta 4 unidades con diseño compacto
- Material plástico resistente con color negro identificable
- Dimensiones optimizadas para espacio reducido
- Modularidad para gestión de fibra óptica y cobre

Especificaciones Técnicas

Material	Plástico resistente
Color	Negro
Capacidad de Empalmes	12 empalmes de fusión o mecánicos
Compatibilidad	Gabinetes FMT, FWME4 y FWME8
Apilamiento Máximo	Hasta 4 unidades de altura
Normativas	Cumple con RoHS
Ancho Total	112.1 mm / 4.41 in
Profundidad Total	200.7 mm / 7.90 in
Altura Total	9.5 mm / 0.37 in
Aplicaciones	Ideal para centros de datos, salas de telecomunicaciones, nodos de red FTTH, y cualquier infraestructura que requiera protección organizada de empalmes de fibra óptica con alta densidad de conexiones en espacios reducidos.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección organizada para 12 empalmes de fusión o mecánicos
Característica 2	Compatibilidad con gabinetes FMT, FWME4 y FWME8
Característica 3	Apilamiento vertical de hasta 4 unidades en espacio reducido
Característica 4	Diseño modular para gestión integrada fibra y cobre
Característica 5	Material plástico resistente con identificación visual negra
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones sostenibles