

Charola de Empalme para Fibra Óptica / 24 Empalmes de Fusión o Mecánicos / 144 Empalmes Ribbon / 4.4 x 10.1 x 0.37 pulgadas

SKU: FST24S Marca: PANDUIT Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

$3,195.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esta charola de empalme para fibra óptica ofrece una solución de gestión de cables compacta y profesional, diseñada para proteger hasta 24 empalmes de fusión o mecánicos en entornos de telecomunicaciones. Su arquitectura modular permite la integración con paneles de la serie FMT y FMD, facilitando la expansión de la infraestructura de fibra óptica sin requerir modificaciones mayores en el rack. La capacidad de apilamiento de hasta cuatro unidades con el accesorio FSTHED maximiza la densidad de empalmes en espacios limitados, alcanzando hasta 144 empalmes ribbon. Fabricada en plástico conforme a la directiva RoHS, garantiza durabilidad y compatibilidad ambiental para instalaciones profesionales. <h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>
Capacidad para 24 empalmes mecánicos o de fusión
Admite hasta 144 empalmes ribbon en configuración apilada
Compatible con series FMT y FMD para integración flexible
Apilable hasta 4 unidades con accesorio FSTHED
Material plástico conforme a directiva RoHS
Diseño modular para montaje en bastidores de 19' o 23'
<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3> Material Plástico Ancho Total 111.4 mm / 4.4 pulgadas Profundidad Total 257.2 mm / 10.1 pulgadas Altura Total 9.5 mm / 0.37 pulgadas Color Negro Conformidad RoHS Sí Compatibilidad Series FMT y FMD Panel de Montaje OptiCom Apilamiento Con unidad FSTHED Montaje en Bastidor 19' o 23' <h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>
Gestión de fibra óptica en espacios reducidos
Interconexión y cross-connect en telecomunicaciones
Gestión de cables desde el exterior de la instalación
Combinación con paneles estándar FAP o FMP

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Protección organizada para 24 empalmes de fibra óptica**
Característica 2	**Capacidad escalable hasta 144 empalmes ribbon**
Característica 3	**Apilamiento modular de hasta 4 unidades**
Característica 4	**Compatibilidad con paneles FMT y FMD**
Característica 5	**Construcción en plástico conforme a RoHS**
Característica 6	**Diseño compacto para espacios de rack reducidos**