



Charola de Empalme para Fibra Óptica / 24 Empalmes de Fusión o 12 Mecánicos / Gestión de Radio de Curvatura / Compatible con Paneles FRMEU

SKU: FSC24 Marca: PANDUIT Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$248.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px; font-size: 1.4rem; font-weight: 600;'>Charola de Empalme para Fibra Óptica</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; font-size: 1rem;'>El módulo de empalme de fibra óptica alberga y protege los empalmes de fibra óptica, garantizando la gestión adecuada del cable de fibra y el control del radio de curvatura. Permite un etiquetado claro y una organización lógica de los empalmes de fibra óptica. Admite 24 empalmes de fusión o 12 empalmes mecánicos en un solo módulo. Es compatible con todos los gabinetes de fibra montados en rack de la misma marca. La holgura y el carrete operan de forma independiente dentro del módulo para facilitar la instalación y el mantenimiento.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; padding-left: 20px; line-height: 1.8; margin-bottom: 28px;'>Capacidad para 24 empalmes de fusión o 12 empalmes mecánicosCompatible con gabinetes montados en rack de la marcaGestión del radio de curvatura del cable de fibra ópticaSeparación independiente de holgura y carreteEtiquetado claro y organización lógica de empalmesDiseño modular para fácil integración y mantenimiento<h3 style='color: inherit; margin-top: 28px; margin-bottom: 16px; font-size: 1.15rem; font-weight: 600;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad</h4><p style='color: inherit; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 0.95rem;'>24 empalmes de fusión
12 empalmes mecánicos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Compatibilidad</h4><p style='color: inherit; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 0.95rem;'>Paneles FRMEU
Gabinetes montados en rack de la marca</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Gestión de Fibra</h4><p style='color: inherit; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 0.95rem;'>Control de radio de curvatura
Separación independiente de holgura y carrete</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Organización</h4><p style='color: inherit; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 0.95rem;'>Etiquetado claro de empalmes
Organización lógica de conexiones</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95rem; font-weight: 600; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Diseño</h4><p style='color: inherit; margin: 0; line-height: 1.6; font-size: 0.95rem;'>Arquitectura modular
Fácil integración y mantenimiento</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección organizada para 24 empalmes de fusión
Característica 2	Gestión independiente de holgura y carrete
Característica 3	Control preciso del radio de curvatura de fibra
Característica 4	Etiquetado claro para identificación de empalmes
Característica 5	Diseño modular para mantenimiento simplificado
Característica 6	Integración directa con gabinetes en rack