



Charola de Empalme para Fibra Óptica / 24 Empalmes / Compatible con Distribuidor LPODF8002 / Diseño Modular

SKU: LPODFST8002 Marca: LINKEDPRO Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$24.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Charola de empalme diseñada para resguardar y administrar hasta 24 uniones de fibra óptica en instalaciones profesionales. Su construcción modular permite integrarse directamente con el distribuidor LPODF8002, optimizando el espacio dentro de gabinetes y racks de telecomunicaciones. Fabricada con materiales de alto rendimiento para soportar condiciones industriales exigentes, garantiza la integridad de los empalmes tanto de fusión como mecánicos. El diseño facilita el etiquetado claro y una disposición ordenada de los cables, reduciendo los tiempos de instalación y mantenimiento posterior.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Capacidad para 24 empalmes de fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px;'\>Compatibilidad con empalmes de fusión y mecánicos<li style='margin-bottom: 8px;'\>Diseño modular para integración con distribuidor LPODF8002<li style='margin-bottom: 8px;'\>Material resistente para entornos industriales<li style='margin-bottom: 8px;'\>Organización eficiente con soporte para etiquetado<li style='margin-bottom: 8px;'\>Instalación rápida y mantenimiento simplificado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>MARCA</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>LINKEDPRO</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>MODELO</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>LPODFST8002</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CAPACIDAD DE EMPALMES</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>24 empalmes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>TIPO DE EMPALMES</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Fusión y mecánicos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>COMPATIBILIDAD</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Distribuidor LPODF8002</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>DISEÑO</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>AMBIENTE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'\>Industrial</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección segura para 24 empalmes de fibra óptica
Característica 2	Diseño modular compatible con distribuidor LPODF8002
Característica 3	Material resistente para entornos industriales exigentes
Característica 4	Organización eficiente de conexiones y cables
Característica 5	Instalación rápida y mantenimiento sencillo
Característica 6	Compatibilidad con empalmes de fusión y mecánicos