



Charola Fija para Rack / 1 UR / 19 Pulgadas / Carga 20 kg (44 lb) / Acero SPCC / 481.4 x 250 x 44 mm

SKU: UACC-RACK-SHELF-CLV Marca: UBIQUITI Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$2,057.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Charola fija de 1 unidad de rack para instalaciones estándar de 19 pulgadas, diseñada para alojar equipos de red, accesorios y dispositivos que no disponen de orejas de montaje en rack. Fabricada en acero al carbono laminado en frío (SPCC), proporciona una superficie estable con capacidad de carga de hasta 20 kg (44 lb). Su perfil compacto de 44 mm de altura permite maximizar la densidad de equipamiento en entornos de centro de datos, telecomunicaciones y armarios de comunicaciones. Compatible con múltiples modelos de racks Ubiquiti de montaje en suelo y pared.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño 1 UR para optimización de espacio en rack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con racks estándar de 19 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Construcción en acero SPCC laminado en frío<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga hasta 20 kg (44 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ideal para equipos sin opciones de montaje en rack<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones compactas 481.4 x 250 x 44 mm (19 x 9.8 x 1.7 pulgadas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima de carga: 20 kg (44 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distribución de carga: Uniforme sobre superficie</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>U-RACK-6U-TL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-42U-1000-G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-42U-800-P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-12U-WALL-SW-G<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-12U-WALL-SW-P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-12U-WALL-600-P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UACC-RACK-12U-WALL-450-G</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Charola fija para rack UACC-RACK-SHELF-CLV</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta equipos sin orejas de montaje en rack
Característica 2	Acero SPCC laminado en frío para alta resistencia
Característica 3	Carga máxima de 20 kg (44 lb) distribuidos uniformemente
Característica 4	Compatible con racks 19" de 6U a 42U y montaje en pared
Característica 5	Optimización de espacio con perfil de solo 1 UR
Característica 6	Dimensiones compactas para instalaciones densas