



Charola para Rack / 19" / 1U / Carga 20 kg (44 lb) / Acero / Montaje Frontal

SKU: SRM19FM1    Marca: PANDUIT    Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$2,230.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Charola para rack de 19" diseñada para el montaje de equipos de prueba, dispositivos informáticos y equipos de red de pequeño formato en entornos de centro de datos y telecomunicaciones. Ofrece una capacidad de carga de 20 kg concentrada en un espacio de 1U, optimizando la densidad de equipamiento en racks de dos postes. Su estructura de acero garantiza durabilidad bajo condiciones de uso continuo, mientras que el sistema de montaje frontal con rieles #12-24 facilita la instalación y mantenimiento sin requerir herramientas especializadas. Compatible con racks estándar EIA de 19" y, mediante extensores PEB1 o PEB2, con racks de 23". Cumple con la normativa RoHS para minimizar el impacto ambiental.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Charola para rack de dos postes</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espacios en rack: 1U (1 RU)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga: 20 kg (44 lb)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Negro</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 483 x 44 x 385 mm (ancho x alto x profundidad)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje: Frontal con rieles #12-24</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumplimiento normativo: RoHS</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Racks EIA 19", racks de 23" con extensores PEB1/PEB2</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de carga: 20 kg (44 lb)<br>Espacios en rack: 1U (1 RU)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero<br>Color: Negro<br>Dimensiones: 483 x 44 x 385 mm (ancho x alto x profundidad)<br>Montaje: Frontal con rieles #12-24</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 12px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Charola para rack SRM19FM1<br>Rieles de montaje frontal #12-24</p></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje de equipos de prueba</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para dispositivos de red pequeños</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Soporta 20 kg en solo 1U para máxima densidad de rack   |
| Característica 2 | Construcción de acero para resistencia prolongada       |
| Característica 3 | Compatible con racks de dos postes EIA 19" y 23"        |
| Característica 4 | Montaje frontal con rieles #12-24 para instalación ágil |
| Característica 5 | Dimensiones compactas de 483 x 44 x 385 mm              |
| Característica 6 | Cumple normativa RoHS para operación ambiental segura   |