



Charola para Rack / 19" / 2 UR / Carga 34 kg (75 lb) / Acero 16 Gauge / 482x381x95 mm (18.9x15x3.7')

SKU: ESH1915 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$3,179.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Charola sólida diseñada para montaje en racks estándar de 19 pulgadas con altura de 2 unidades de rack (UR). Fabricada en acero suave de 16 gauge, ofrece una capacidad de carga de 75 lb (34 kg) para soportar equipos de networking, voz y datos de tamaño estándar. Su acabado en polvo negro RAL 9005 proporciona resistencia a la corrosión en entornos de centro de datos, mientras que el diseño de montaje unilateral en ángulos de rack facilita la instalación en gabinetes con configuraciones frontales.

Características Principales

- Capacidad de carga: 75 lb (34 kg)
- Material: acero suave de 16 gauge
- Acabado: polvo negro RAL 9005
- Montaje: rack 19" con altura de 2 UR
- Dimensiones: 482 x 381 x 95 mm (18.9 x 15 x 3.7 pulgadas)
- Montaje unilateral compatible con ángulos de rack
- Especificaciones Técnicas

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Tipo

font-weight: 600; color: inherit;

Estante sólido

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Aplicación

font-weight: 600; color: inherit;

Montaje en rack 19"

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Altura de Montaje

font-weight: 600; color: inherit;

2 UR (88.9 mm / 3.5")

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Acabado

font-weight: 600; color: inherit;

Polvo negro RAL 9005

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

font-weight: 600; color: inherit;

482 x 381 x 95 mm
(18.9 x 15 x 3.7 pulgadas)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Capacidad de Carga

font-weight: 600; color: inherit;

75 lb (34 kg)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Tipo de Montaje

font-weight: 600; color: inherit;

Unilateral en ángulos de rack

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Aplicaciones Recomendadas

- Montaje en rack 19" para equipos de networking
- Soporte para equipos de voz y datos
- Instalación en gabinetes con ángulos de rack frontales
- Equipos de tamaño estándar que requieren superficie plana de apoyo

Detalles Constructivos

- Diseñado para montarse exclusivamente en ángulos de rack
- Construcción robusta para soporte seguro de equipos
- Acabado resistente para uso continuo en entornos industriales y de datos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga segura de 34 kg para equipos estándar
Característica 2	Acero 16 gauge con alta resistencia estructural
Característica 3	Acabado en polvo negro RAL 9005 anticorrosivo
Característica 4	Montaje unilateral en ángulos de rack 19"
Característica 5	Dimensiones precisas para integración limpia
Característica 6	Construcción robusta para entornos de datos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:35