



Charola para Rack / 19" / 2U / Profundidad 23 cm (9.1 ft) / Carga 10 kg / Uso Interior

SKU: SCH-19/130 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$515.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Charola para rack de 19 pulgadas con profundidad de 23 cm, diseñada para montaje de equipos de red y telecomunicaciones en instalaciones interiores. Fabricada en lámina de acero SAE 1008 calibre 18 con especificaciones estructurales de lámina calibre 16, proporcionando resistencia mecánica con límite elástico de 2.809e+08 N/m² y módulo elástico de 2.4e+11 N/m². La configuración de 2 unidades de rack permite la organización eficiente de dispositivos compactos con un peso máximo combinado de 10 kg. El diseño contempla desplazamiento máximo de 2.600 mm y deformación unitaria de 5.200e-04 bajo condiciones de carga nominal, con fuerzas de reacción de 94.0412 N y momento de reacción de 0.000342592 N.m.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad: Rack estándar de 19 pulgadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Profundidad: 23 cm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Calibre de lámina: 16<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Carga máxima sugerida: 10 kg<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Aplicación: Interior</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones del Material</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: SAE 1008 cal 18<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Límite elástico: 2.809e+08 N/m²<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Módulo elástico: 2.4e+11 N/m²<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Coeficiente de Poisson: 0.29<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Densidad: 7872 kg/m³</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Estructural</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Desplazamiento máximo: 2.600 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Deformación unitaria: 5.200e-04<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Fuerza de reacción: 94.0412 N<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Momento de reacción: 0.000342592 N.m<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tensión mínima: 1.385e+04 N/m²<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tensión máxima: 1.872e+08 N/m²</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Notas Importantes</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Los colores de los productos pueden cambiar para mejoras técnicas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">El peso declarado es de los equipos sin accesorios y sin embalaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con racks estándar de 19 pulgadas
Característica 2	Profundidad compacta de 23 cm para espacios reducidos
Característica 3	Lámina calibre 16 con alta resistencia estructural
Característica 4	Carga máxima de 10 kg para equipos ligeros
Característica 5	Material SAE 1008 para durabilidad prolongada
Característica 6	Diseño de 2U optimizado para instalaciones interiores