



Charola para Rack / 19" / 2UR / Profundidad 34.2 cm (13.5 in) / Carga 20 kg / Lámina Calibre 16

SKU: S-CH-19X13.5 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$737.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Charola para rack de 19 pulgadas con profundidad de 342 mm (13.5 in) y altura de 2 unidades de rack (2UR). Fabricada en lámina de acero SAE 1008 calibre 16 con factor de seguridad 1.5, proporcionando alta resistencia estructural para soportar cargas de hasta 20 kg. El diseño compacto la hace ideal para instalaciones en espacios reducidos de centros de datos, gabinetes de telecomunicaciones y racks de equipos de red. El acabado en color negro discreto permite una integración estética en entornos interiores profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lámina calibre 16 para alta durabilidad estructural<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color negro para aplicación en interiores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de carga máxima sugerida: 20 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad de 342 mm (13.5 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con racks de 2 unidades (2UR)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material SAE 1008 con factor de seguridad 1.5</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Calibre de lámina</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>16</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Color</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>Negro</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Aplicación</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>Interior</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Unidades de rack</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>2 UR</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Profundidad</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>342 mm (13.5 in)</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Carga máxima sugerida</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>20 kg</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades del Material</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Material</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>SAE 1008</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Módulo elástico</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>5.254×10⁸ N/m²</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Coeficiente de Poisson</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>0.29</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Densidad</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>7872 kg/m³</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resultados del Estudio</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Tensión de Von Mises</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>6.707×10⁴ a 3.502×10⁸ N/m²</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Desplazamientos resultantes</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>0.000 a 7.595 mm</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Deformación unitaria</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>5.617×10⁻⁸ a 9.385×10⁻⁴</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibre 16 con factor de seguridad 1.5 para máxima resistencia estructural
Característica 2	Material SAE 1008 con alto límite elástico para cargas exigentes
Característica 3	Profundidad compacta de 342 mm para instalaciones con espacio reducido
Característica 4	Acabado negro discreto que se integra en entornos de centro de datos
Característica 5	Compatible con racks estándar de 19 pulgadas y 2 unidades de altura
Característica 6	Capacidad de carga de 20 kg para equipos de red y servidores ligeros