



Charola para Rack / 19" / 3U / Carga 150 kg / Profundidad Ajustable 484 mm (1.6 ft) / Acero Calibre 14

SKU: SCH19X3U4P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$1,685.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Charola para rack de 19" diseñada para soportar equipos de red, servidores y dispositivos de infraestructura en centros de datos y armarios de comunicaciones. Fabricada en acero calibre 14 con capacidad de carga de 150 kg distribuida uniformemente cuando se sujeta en ambos lados del poste rack. La profundidad ajustable hasta 484 mm (1.6 ft) permite adaptar la charola a diferentes profundidades de equipo y configuraciones de rack. Compatible con racks de doble perforación de la serie LP-RL45-PRO y EI-RL, facilitando su integración en instalaciones existentes. El acabado negro semi mate proporciona una estética profesional uniforme en entornos de TI.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Unidades rack: 3U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga máxima: 150 kg (sujetando ambos lados del poste rack, carga uniformemente distribuida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero calibre 14<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Negro semi mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 489 x 135 x 484 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Profundidad ajustable: hasta 484 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Racks LP-RL45-PRO, EI-RL-5545-DR, EI-RL-5524-DR<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de rack: 19" con doble perforación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga máxima: 150 kg
Condición de carga: Distribuida uniformemente, ambos lados del poste rack
Unidades rack: 3U</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero calibre 14
Color: Negro semi mate
Ancho: 489 mm
Alto: 135 mm (3U)
Profundidad: 484 mm
Profundidad ajustable: hasta 484 mm
Tipo de rack: 19" con doble perforación</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelos compatibles: LP-RL45-PRO
EI-RL-5545-DR
EI-RL-5524-DR</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 150 kg con carga distribuida uniformemente
Característica 2	Profundidad ajustable hasta 484 mm (1.6 ft) para múltiples configuraciones
Característica 3	Fabricada en acero calibre 14 para máxima resistencia estructural
Característica 4	Compatible con racks de doble perforación LP-RL45-PRO y EI-RL
Característica 5	Acabado negro semi mate para integración profesional en centros de datos
Característica 6	Dimensiones 489x135x484 mm para adaptabilidad en instalaciones estándar