



Charola para Rack / 19in Frontal y Posterior / 136.1 kg / 3UR / 4.85 x 19 x 10.5 in / Acero Calibre 16

SKU: ESHD19 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$5,418.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Charola de acero sólido de doble cara diseñada para montaje en racks abiertos de telecomunicaciones de 19 pulgadas. Se instala simultáneamente en los rieles frontales y traseros mediante dos charolas laterales que forman una plataforma de soporte reforzada de doble cara. Fabricada en acero calibre 16 con recubrimiento electrostático negro RAL 9005, ofrece una solución más robusta que las versiones de aluminio. Su clasificación de carga total de 300 lb (136.1 kg) la hace ideal para equipos de red, servidores y dispositivos de telecomunicaciones de peso considerable en centros de datos e instalaciones de infraestructura crítica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño de doble cara para soporte reforzado en rack de marco abierto<li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje simultáneo en rieles frontales y traseros de rack 19'<li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de carga total de 300 lb (136.1 kg)<li style='margin-bottom: 8px;*>Construcción en acero sólido calibre 16 (1.52 mm)<li style='margin-bottom: 8px;*>Acabado con recubrimiento electrostático color negro RAL 9005<li style='margin-bottom: 8px;*>Ocupa 3 unidades de rack (3UR) para mayor estabilidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Acero sólido</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grosor</div><div style='font-weight: 600;*>Calibre 16 (1.52 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado</div><div style='font-weight: 600;*>Recubrimiento electrostático</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Negro RAL 9005</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Unidades de Rack</div><div style='font-weight: 600;*>3 UR (3U)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (An x Al x Pr)</div><div style='font-weight: 600;*>123 x 483 x 267 mm</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9; margin-top: 2px;*>4.85 x 19.00 x 10.50 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de Rack</div><div style='font-weight: 600;*>19 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de Carga</div><div style='font-weight: 600;*>300 lb (136.1 kg) total</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso del Producto</div><div style='font-weight: 600;*>11 lb (11.9 kg)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: 600;*>Doble cara (frontal y posterior)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte doble cara para rack abierto
Característica 2	Carga total de 300 lb distribuidos
Característica 3	Acero sólido de alta resistencia
Característica 4	Montaje en rieles frontales y traseros
Característica 5	Recubrimiento electrostático RAL 9005
Característica 6	Construcción reforzada calibre 16