



Charola para Rack / 19" / 2 Postes / 1U / 23 cm (9.1 ft) de Profundidad / Carga 3 kg

SKU: SCH231U Marca: LINKEDPRO Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$360.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Charola para rack de 19" diseñada para montajes en racks de 2 postes con una profundidad de trabajo de 23 cm (9.1 ft). Soporta una carga máxima de 3 kg, ideal para equipos de red ligeros, pequeños dispositivos de comunicación o accesorios de gestión de cables. Su construcción en color negro está optimizada para instalación en interiores. El diseño permite una instalación rápida en entornos de centro de datos, telecomunicaciones o infraestructura de TI. Para montaje en racks de otras marcas, se requiere tornillería de fijación adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con racks de 2 postes de 19"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Unidades de rack: 1U<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Capacidad de carga máxima: 3 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: Interior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño optimizado para instalación rápida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga máxima: 3 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad máxima de trabajo: 23 cm (9.1 ft)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidades de rack: 1U<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Interior<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con racks de 2 postes de 19"</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Para montaje en racks de otras marcas, adquirir por separado la tornillería de fijación LP-TAT-12 o LP-TAT-48</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con racks de 2 postes estándar de 19"
Característica 2	Instalación rápida con diseño optimizado
Característica 3	Carga máxima de 3 kg para equipos ligeros
Característica 4	Acabado negro para entornos de interior
Característica 5	Profundidad de trabajo de 23 cm para montajes compactos
Característica 6	Tornillería de fijación disponible para racks de otras marcas