



Charola para Rack / 19" / 2U / Profundidad 23.5 cm (9.3 in) / Carga 7.5 kg (16.5 lb) / Interior

SKU: SCH-23-2U Marca: LINKEDPRO Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$389.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Charola para rack de 19" de 2U diseñada para montaje en racks de 2 postes con profundidad de trabajo de 23.5 cm (9.3 in). Soporta una carga máxima de 7.5 kg (16.5 lb), ideal para equipos de red ligeros, paneles de conectividad, pequeños switches y accesorios de infraestructura de TI. El acabado negro permite una integración estética discreta en entornos interiores de centros de datos, salas de telecomunicaciones y gabinetes de red. El diseño optimizado facilita una instalación rápida, aunque requiere tornillería de fijación adquirida por separado cuando se utiliza con racks de otras marcas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatible con racks estándar de 19" y 2U<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Profundidad máxima de trabajo: 23.5 cm (9.3 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad de carga máxima: 7.5 kg (16.5 lb)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Color negro para aplicaciones interiores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño optimizado para instalación rápida<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tornillería de fijación requerida por separado para racks de otras marcas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><div style="margin-bottom: 10px;">Unidades de rack: 2U</div><div style="margin-bottom: 10px;">Profundidad máxima de trabajo: 23.5 cm (9.3 in)</div><div style="margin-bottom: 10px;">Capacidad de carga máxima: 7.5 kg (16.5 lb)</div><div style="margin-bottom: 10px;">Aplicación: Interior</div><div style="margin-bottom: 10px;">Compatibilidad de rack: 19" estándar, 2 postes</div><div style="margin-bottom: 10px;">Contenido del Paquete</div><div style="margin-bottom: 10px;">Charola para rack: 1 unidad</div><div style="margin-bottom: 10px;">Nota importante: Tornillería de fijación no incluida</div><div>Tornillería requerida por separado: LP-TAT-12 o LP-TAT-48 para racks de otras marcas</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga máxima de 7.5 kg para equipos ligeros y accesorios de red
Característica 2	Profundidad compacta de 23.5 cm para racks de espacio reducido
Característica 3	Instalación rápida en racks de 2 postes estándar 19"
Característica 4	Acabado negro para integración discreta en centros de datos
Característica 5	Compatible con tornillería LP-TAT-12 o LP-TAT-48 para racks de terceros
Característica 6	Diseño de 2U que optimiza el espacio vertical del rack