



Charola T Horizontal para Fibra Óptica / Aluminio 4" x 4" / Radio de Curvatura 8" / Recubrimiento Epóxico Amarillo / Incluye Tapa y Accesorios

SKU: CHF8TH4X4R8EPK Marca: CHAROFIL Categoría: Charola para Fibra Óptica

\$2,933.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Charola T horizontal diseñada para la organización, protección y canalización de cableado de fibra óptica en instalaciones de telecomunicaciones y centros de datos. Fabricada en aluminio de alta resistencia con recubrimiento epóxico amarillo, ofrece durabilidad superior contra la corrosión sin sacrificar la ligereza estructural. Su perfil compacto de 4 pulgadas por 4 pulgadas y radio de curvatura de 8 pulgadas permiten mantener los radios mínimos de doblado recomendados para fibra óptica, preservando la integridad de las señales. El diseño horizontal está optimizado para despliegues en espacios reducidos donde la eficiencia del cableado y el orden son críticos. La disipación térmica natural del aluminio contribuye a reducir la acumulación de calor en rutas densamente pobladas. El producto se suministra completo con tapa, par de coples y tornillería, facilitando el montaje directo en campo sin requerir componentes adicionales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material: Aluminio resistente a la corrosión<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño: Horizontal optimizado para espacios reducidos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Recubrimiento: Pintura epóxica amarilla para mayor durabilidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Dimensiones: 4' de peralte x 4' de ancho<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Radio de curvatura: 8 pulgadas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Incluye: Tapa, un par de coples y tornillería completa</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Disipación térmica natural por material de aluminio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia estructural para rutas de cableado densas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Recubrimiento epóxico anticorrosivo para ambientes exigentes</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Aluminio ligero de alta resistencia<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 4' peralte x 4' ancho<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Radio de curvatura: 8"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: Pintura epóxica amarilla<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Configuración: Diseño horizontal para espacios reducidos</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Charola T horizontal de aluminio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tapa<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Par de coples y tornillería completa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio ligero que facilita manejo e instalación en campo
Característica 2	Recubrimiento epóxico amarillo para alta resistencia a la corrosión
Característica 3	Radio de curvatura de 8" que protege integridad de fibras ópticas
Característica 4	Diseño horizontal compacto optimizado para espacios reducidos
Característica 5	Disipación térmica natural que reduce acumulación de calor
Característica 6	Incluye tapa, coples y tornillería para montaje inmediato