



Chasis Controlador de Videowall / 6 Slots Tarjetas Video / HDMI DVI DisplayPort / 2U Rack / 17.4 x 3.47 x 15.16 pies

SKU: DS-C60S-S6 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$21,705.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Chasis controlador de videowall diseñado para gestionar configuraciones LCD y LED en entornos profesionales de monitoreo y digital signage. Soporta hasta 6 tarjetas de video de entrada y salida con conectividad HDMI, DVI y DisplayPort, permitiendo crear hasta 3 videowalls independientes con 16 divisiones por salida. La arquitectura modular permite adaptar la capacidad del sistema según los requerimientos del proyecto, escalando desde operaciones básicas hasta despliegues complejos de múltiples pantallas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Chasis con 6 slots para tarjetas de video de entrada/salida (no incluidas)Conectividad de video: HDMI, DVI y DisplayPortHasta 16 divisiones por salida de videoCapacidad para configurar hasta 3 videowalls simultáneosCompatibilidad con paneles LED de familias BW, CW, CWQ y CSRequiere tarjeta DS-C60S-20NO para operación con paneles LEDCliente de operación multiplataforma: Windows, iOS y AndroidCliente web con software gratuito, sin licencias adicionales requeridas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Formato</div><div style='font-weight: 600;'>Rack 2U</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'>442 x 88.1 x 385 mm
17.4 x 3.47 x 15.16 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600;'>5.21 kg sin tarjetas
7.6 kg con tarjetas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 600;'>110 - 220 VCA
Máx. 150 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura</div><div style='font-weight: 600;'>0 a 50 °C operación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Red</div><div style='font-weight: 600;'>1 puerto RJ45 10GbE</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Accesorios Incluidos</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>1 kit de montaje para rack1 cable de tierra1 terminal Phoenix1 cable de corriente1 manual de usuario<div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 20px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;'>Nota de Configuración</div><p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Las tarjetas de video de entrada/salida se adquieren por separado según los requerimientos de conectividad del proyecto. Para integración con paneles LED de las familias BW, CW, CWQ y CS, es obligatorio incluir la tarjeta DS-C60S-20NO.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hasta 16 divisiones por salida de video
Característica 2	Compatible con 4 familias de paneles LED
Característica 3	Cliente multiplataforma sin licencias adicionales
Característica 4	Software web gratuito incluido
Característica 5	Puerto RJ45 10GbE integrado
Característica 6	Operación entre 0 y 50 °C