



Chasis de Audio para Sistema de Comando de Voz / Montaje DVC y Teclado / Micrófono y Compartimiento Integrados / Compatible con CAB-5 / UL 864 10ª Edición

SKU: CSA-M    Marca: NOTIFIER    Categoría: NOTIFIER

\$13,332.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>El CSAM es un chasis de audio diseñado para montar el sistema de comando de voz digital DVC (DVC-EM) junto con su teclado DVC-KD dentro de un gabinete de la serie CAB-5. Incluye micrófono y compartimiento integrados para funciones de paginación local, permitiendo la emisión de mensajes de evacuación y comunicación directa desde un punto centralizado. Se complementa con el panel de revestimiento DPA-C5, el cual incorpora aberturas específicas para micrófono, teléfono y teclado. Este chasis es compatible con el teléfono de bomberos TELH-1, facilitando la integración de comunicación telefónica de emergencia en un mismo ensamble. Está destinado a sistemas de alarma contra incendio comercial e industrial que operan con paneles de control de la serie N16 o CONTR, ofreciendo un centro de audio consolidado para aplicaciones críticas de evacuación y coordinación con cuerpos de respuesta.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;\*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Monta el sistema de audio DVC (DVC-EM) y el teclado DVC-KD en gabinete CAB-5</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Incluye micrófono y compartimiento integrados para paginación local</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Se complementa con panel de revestimiento DPA-C5 con aberturas para audio</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Compatible con teléfono de bomberos TELH-1 montado en el chasis</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Cumple con UL 864 10ª edición, UL 2017 y ULC-S527-19</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Uso en sistemas comerciales e industriales con paneles de control serie N16 o CONTR</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;\*>Desempeño y Funcionalidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='margin-bottom: 6px;\*>Sistema de comando de voz digital DVC (DVC-EM)</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Teclado DVC-KD para control local</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Micrófono integrado para paginación local</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Compartimiento integrado para funciones de audio</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Centro de audio para mensajes de evacuación</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Comunicación telefónica de bomberos integrada</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;\*>Físicas y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li style='margin-bottom: 6px;\*>Panel de revestimiento DPA-C5 (complementario)</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Aberturas para micrófono, teléfono y teclado</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Montaje de TELH-1 en el mismo chasis</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Normativas y Compatibilidad</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>UL 864 10ª edición</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>UL 2017</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>ULC-S527-19</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Paneles de control serie N16</li><li style='margin-bottom: 6px;\*>Paneles de control CONTR</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Montaje integrado del sistema DVC y teclado DVC-KD en gabinete CAB-5   |
| Característica 2 | Micrófono y compartimiento integrados para paginación local inmediata  |
| Característica 3 | Compatibilidad con teléfono de bomberos TELH-1 en el mismo chasis      |
| Característica 4 | Centro de audio unificado para evacuación y comunicación telefónica    |
| Característica 5 | Cumplimiento UL 864, UL 2017 y ULC-S527-19 para instalaciones críticas |
| Característica 6 | Diseño modular que se complementa con panel de revestimiento DPA-C5    |