



Chasis para Montaje en Rack / 14 Bahías / 2U / Alimentación 9 VCC / 14 Salidas / 100-240 VCA / Plug and Play

SKU: TL-MC1400 Marca: TP-LINK Categoría: Convertidores de Medios

\$5,419.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Chasis de montaje en rack diseñado para alojar hasta 14 convertidores de fibra óptica de media conversión en configuraciones centralizadas. Integra fuente de alimentación conmutada con 14 salidas independientes de 9 VCC, eliminando la necesidad de adaptadores individuales por convertidor. El formato compacto de 2 unidades de rack permite optimizar el espacio en gabinetes de telecomunicaciones y centros de datos de pequeña y mediana escala. Compatible exclusivamente con convertidores de fibra óptica versión 2 y posteriores de la serie MC. El diseño plug and play facilita la instalación inmediata sin intervención de configuración software o ajustes de parámetros operativos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Chasis para montaje en rack de 19" con capacidad para 14 bahías<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Factor de forma: 2 unidades de rack (2U)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 14 salidas de alimentación de 9 VCC / 0.6 A cada una<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad exclusiva con convertidores versión 2 y superior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación de entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia de transmisión soportada: 20 km<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación plug and play sin configuración requerida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura de operación: 0°C a 40°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificaciones: CE, FCC, RoHS<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 0 20px;'>Distancia de transmisión: 20 km<li style='padding: 0 0 0 20px;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C<li style='padding: 0 0 0 20px;'>Compatibilidad: Convertidores v2 y superior<li style='padding: 0 0 0 20px;'>Consumo: Depende de los convertidores instalados<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 0 20px;'>Dimensiones: 482 x 309 x 86 mm<li style='padding: 0 0 0 20px;'>Factor de rack: 2U<li style='padding: 0 0 0 20px;'>Alimentación de entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 0 0 0 20px;'>Salidas: 14 x 9 VCC / 0.6 A<li style='padding: 0 0 0 20px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0 0 0 20px;'>Chasis TL-MC1400<li style='padding: 0 0 0 20px;'>Guía de instalación<li style='padding: 0 0 0 20px;'>Adaptador de corriente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación centralizada para 14 convertidores de fibra óptica
Característica 2	Compatible exclusivamente con convertidores versión 2 y superior
Característica 3	Montaje en rack estándar de 19 pulgadas en solo 2U de altura
Característica 4	Operación plug and play sin configuración adicional
Característica 5	Fuente universal 100-240 VCA para despliegues globales
Característica 6	14 salidas independientes de 9 VCC / 0.6 A protegidas