



Controlador de Video Wall / 6 Slots Hot-Swappable / 2U Rack / 16 Canales 4K UHD / Genlock Sync / 8 Videowalls / LCD Táctil 4.5"

SKU: DS-C66S-S6 Marca: HIKVISION Categoría: Controladores

\$25,169.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Controlador de video wall en formato chasis 2U rack con 6 slots para tarjetas de entrada y salida con capacidad hot-swappable. Procesa hasta 16 canales 4K UHD con fusión de imagen y arquitectura de switching por red. Integra sincronización Genlock para mantener la alineación perfecta de fotogramas en videowalls multiscreen, eliminando el tearing visual. El panel frontal incluye una pantalla LCD IPS táctil de 4.5 pulgadas para monitoreo en tiempo real, complementada con botones físicos de control de escenas y funciones personalizables. Diseñado para entornos de control room, broadcast y centros de operación críticos donde la latencia y la fidelidad de color son determinantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Chasis 2U rack-mounted con 6 slots para instalación mixta de tarjetasProcesamiento de hasta 16 canales 4K UHD con fusión de imagenSincronización Genlock para videowalls sin tearing8 videowalls independientes con hasta 20 pantallas cada uno128 escenas programablesPanel LCD IPS táctil 4.5" (480x854 px) con monitoreo en tiempo realProcesamiento RGB101010 con profundidad de color 8/10 bitsLatencia local de 50 msBus de comunicación: network switching1 ventilador con flujo de aire izquierda-derechaBotones frontales: 1 power, 2 escena, 2 customConsumo: 240 WDimensiones: 442 x 88.1 x 385 mmPeso: 8.8 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Canales 4K UHD: hasta 16Videowalls independientes: 8Pantallas por videowall: 20Escenas programables: 128Latencia local: 50 msProfundidad de color: 8/10 bitsProcesamiento: RGB101010</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Formato chasis: 2U rack-mountedSlots: 6 (instalación mixta)Bus: network switchingVentilador: 1 (flujo izquierda-derecha)Consumo: 240 WDimensiones: 442 x 88.1 x 385 mmPeso: 8.8 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Panel Frontal</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>LCD IPS táctil: 4.5" (480 x 854)Botón power: 1Botones escena: 2Botones custom: 2Monitoreo en tiempo real del sistema</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesamiento RGB101010 con profundidad de 8/10 bits para imagen sin bandas de color
Característica 2	Sincronización Genlock para eliminar tearing en configuraciones multiscreen
Característica 3	Panel táctil LCD IPS 4.5" con monitoreo y control en tiempo real del sistema
Característica 4	Hasta 8 videowalls independientes con 20 pantallas cada uno y 128 escenas programables
Característica 5	Arquitectura hot-swappable que permite reemplazo de tarjetas sin detener operación
Característica 6	Latencia local de 50 ms para respuesta inmediata en control rooms y broadcast