



Chassis Rack 1U / 16 Módulos Protectores Serie DPR / Montaje 19" / 0.6 m (1.97 ft) Profundidad Estándar

SKU: DS-DPR-CHASSIS Marca: TRANSECTOR Categoría: Supresor de Picos Vca

\$2,485.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Chassis rack de 1U diseñado para alojar hasta 16 módulos protectores de la serie DPR de Transtector. Su arquitectura modular permite configuraciones escalables según las necesidades de protección eléctrica de la infraestructura. Fabricado para montaje estándar en armarios de 19 pulgadas, integra aplicaciones críticas en telecomunicaciones, centros de datos y redes de transmisión de alta disponibilidad. La construcción robusta asegura operación continua en condiciones ambientales demandantes.

Características Principales

- Capacidad para 16 módulos protectores serie DPR en configuración modular
- Diseño orientado a estaciones base de telecomunicaciones avanzadas
- Compatibilidad con redes WISP/ISP, IT y centros de datos
- Soporte para enlaces punto a punto de alta capacidad
- Aplicaciones en líneas de control y bucles sensoriales
- 16 Módulos Protectores DPR
- Especificaciones Técnicas

Formato rack 1U con montaje 19" estándar (482.6 mm ancho)

Construcción reforzada para entornos operativos exigentes

16 Módulos Protectores DPR

1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Formato</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Chassis Rack 1U</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>19" Estándar (482.6 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Arquitectura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Diseño Modular Escalable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Telecom, WISP/ISP, Data Centers</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Enlaces Soportados</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Punto a Punto Alta Capacidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Funciones Adicionales</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Líneas de Control, Bucle Sensoriales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Robusta para Entornos Exigentes</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Estaciones Base Telecomunicaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'>Estaciones Base TelecomunicacionesRedes WISP/ISP</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'>Infraestructura ITCentros de DatosEnlaces Punto a PuntoLíneas de ControlBucle Sensoriales</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular escalable para 16 protectores DPR
Característica 2	Montaje rack 19" estándar de 1U de altura
Característica 3	Optimizado para estaciones base telecomunicaciones
Característica 4	Compatible con infraestructura WISP/ISP y data centers
Característica 5	Soporta enlaces punto a punto de alta capacidad
Característica 6	Construcción robusta para entornos operativos exigentes