



Lector de Control de Acceso y Asistencia / Reconocimiento de Huella <1s / 1,000 Usuarios / 100,000 Eventos / LCD 2.4 Pulgadas / TCP-IP / EM 125 kHz / Batería de Respaldo 2 h

SKU: DS-K1A8503EF-B Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$1,240.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Lector de control de acceso y asistencia con reconocimiento óptico de huella dactilar en menos de un segundo, diseñado para entornos profesionales que requieren alta concurrencia y fiabilidad. Integra batería de respaldo de 2000 mAh que garantiza hasta 2 horas de operación autónoma ante fallas de energía. Soporta autenticación dual mediante huella y tarjeta de proximidad EM 125 kHz, con capacidad para gestionar 1,000 usuarios, 32 turnos y 100,000 registros de eventos. Su pantalla LCD de 2.4 pulgadas facilita la configuración local en 11 idiomas, mientras que la conectividad TCP-IP y el puerto USB permiten la integración con plataformas de gestión centralizada y la exportación de reportes de asistencia.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Reconocimiento óptico de huella dactilar en menos de 1 segundo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tasa de falsa aceptación (FAR) ≤ 0.001%<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tasa de falso rechazo (FRR) ≤ 0.01%<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad para 1,000 huellas dactilares<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad para 100,000 registros de eventos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rango de operación de temperatura: -10 °C a +55 °C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Gestión de 32 turnos de trabajo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Pantalla LCD de 2.4 pulgadas con 11 idiomas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Lector de tarjeta de proximidad EM 125 kHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conectividad TCP-IP<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Puerto USB para exportación de reportes vía memoria flash<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px; background-color: transparent;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Duración de reconocimiento: $\leq 1\text{ s}$<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tasa de falsa aceptación (FAR): $\leq 0.001\%$<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de huellas: 1,000<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Capacidad de eventos: 100,000<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Gestión de turnos: 32<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de temperatura: -10 °C a +55 °C</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Pantalla: LCD 2.4 pulgadas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Idiomas de interfaz: 11<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lector de tarjeta: EM 125 kHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conectividad: TCP-IP<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto USB para memoria flash<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería de respaldo: 2000 mAh / hasta 2 h</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px; background-color: transparent;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Manual de usuario<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kit de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento óptico de huella en menos de 1 segundo
Característica 2	Batería de respaldo 2000 mAh para autonomía de 2 horas
Característica 3	Gestión de 32 turnos y 100,000 registros de eventos
Característica 4	Autenticación dual por huella dactilar y tarjeta EM 125 kHz
Característica 5	Pantalla LCD 2.4 pulgadas con interfaz en 11 idiomas
Característica 6	Conectividad TCP-IP y exportación de reportes vía USB