



Checador Min Moe WiFi / Touch de Reconocimiento Facial Ultra Rápido para ASISTENCIA / 1500 Rostros / Reportes en Excel / Diseño Compacto y Facil de Configurar

SKU: DS-K1A340-WX Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$1,468.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla táctil de 4.3 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Cámara 2 MP gran angular <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de Reconocimiento facial 0.3 a 1.5 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta hasta 1500 rostros <li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad para 300,000 eventos <li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b;*>HikConnect: NO Soportado <li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b;*>Detección de cubrebocas: NO Soportado <li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b;*>Compatible con IVMS4200 (Utiliza puerto 80) </div> <!-- Sección de características físicas y eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcc / 1 Amp / 24 W. (Incluido) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: -10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 118.4 mm × 118.4 mm × 21.8 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Interior <li style='margin-bottom: 5px;*>Montajes incluidos: Escritorio o pared <li style='margin-bottom: 5px;*>eventos USB directo a formato Excel </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de videos de demostración --> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Demostración de Desempeño</h2> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center;*> Lectura de Rostros Ultra Rápida <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; width: 100%;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/FSYvNw8pii?si=etPVxQoQ9OrjTuan' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center;*> Configuración Básica muy Sencilla <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; width: 100%;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/5HuzuEjg0I?si=620tcJ2l-8E6M_2V' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Video configuración IVMS4200 --> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Configuración con IVMS4200? Consulte el video paso a paso</h2> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/4miffvrzj4g' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Imagen de soporte --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/DSK1T607E/171893-hikvision-controlacceso.png' alt='Soporte Técnico Hikvision'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil de 4.3 pulgadas para fácil navegación
Característica 2	Cámara 2 MP gran angular para mejor visibilidad
Característica 3	Reconocimiento facial de 0.3 a 1.5 metros
Característica 4	Capacidad almacenamiento 300,000 eventos
Característica 5	Algoritmo deep learning para alta precisión
Característica 6	Soporta hasta 1500 rostros simultáneos

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 11:55