



Cierrapuertas de uso rudo para exterior / Hierro fundido / 15-150 kg / ANSI Grado 1 / UL / 90-180° / 330 lbs

SKU: 84883 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Cierrapuertas y Brazos Hidráulicos

\$3,268.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este cierrapuertas de uso rudo para exterior está diseñado para aplicaciones de alta exigencia donde la durabilidad y el rendimiento son críticos. Su cuerpo de hierro fundido garantiza resistencia superior en condiciones adversas, mientras que el mecanismo hidráulico proporciona un cierre controlado y silencioso. La presión auto-ajustable permite adaptar el dispositivo a puertas de distinto peso sin intervención técnica especializada, reduciendo tiempos de configuración. Es ideal para edificios comerciales, industriales e institucionales que requieren cumplimiento normativo estricto y operación continua.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;'>Mecanismo hidráulico de suave operación y excelente funcionamientoCuerpo de hierro fundido para máxima durabilidad en exterioresPresión auto-ajustable: grados 1-6 (15-150 kg / 33-330 lbs) o 1-4 (15-85 kg / 33-187 lbs)Brazos ajustables de 90° a 180° con cubierta de protección incluidaInstalación reversible: normal, invertida y normal reversaInstalación sobreponer para fácil montajeAplicable a puertas cortafuego con resistencia al fuego certificadaDispositivo de retención, acción retardada y brazo de retención disponibles como opcionalesCubierta de plástico o metal disponible como opcional<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Material de construcción</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;'>Cuerpo: hierro fundido
Cubierta: plástico o metal (opcional)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Capacidad de peso</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;'>Configuración 1-6: 15-150 kg (33-330 lbs)
Configuración 1-4: 15-85 kg (33-187 lbs)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rango de ajuste de brazo</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;'>90° a 180°
Cubierta protectora incluida</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Certificaciones</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;'>ANSI 156.4 Grado 1
UL (resistencia al fuego)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Configuraciones de instalación</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;'>Normal
Invertida
Normal reversa</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tipo de montaje</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;'>Sobreponer
Fácil instalación reversible</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicaciones especiales</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;'>Puertas cortafuego
Exteriores de uso rudo</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 0.9em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Accesorios opcionales</div><div style='color: inherit; font-size: 0.95em; line-height: 1.5;'>Dispositivo de retención
Acción retardada
Brazo de retención
Cubierta plástico/metal</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;'>Este cierrapuertas es ideal para puertas de acceso principal en edificios comerciales, salidas de emergencia en instalaciones industriales, puertas cortafuego en centros de datos y hospitales, y cualquier aplicación exterior que exija resistencia mecánica superior y cumplimiento de normativas de seguridad estrictas.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo hidráulico de operación suave y confiable
Característica 2	Presión auto-ajustable 1-6 para puertas de 15 a 150 kg
Característica 3	Instalación reversible en 3 configuraciones distintas
Característica 4	Certificación ANSI 156.4 Grado 1 y UL para máxima seguridad
Característica 5	Brazos ajustables 90-180° con cubierta protectora integrada
Característica 6	Compatible con puertas cortafuego para aplicaciones críticas