



Cierrapuertas Mecánico / Fuerza Ajustable 4 / Puertas 850 a 1100 mm / Hasta 80 kg / Certificación UL / Brazo Retenedor Opcional

SKU: TSCOMC Marca: DORMAKABA Categoría: Cierrapuertas y Brazos Hidráulicos

\$805.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cierrapuertas mecánico de fuerza ajustable diseñado para puertas de alto tráfico en entornos comerciales e institucionales. Permite control preciso de la velocidad de cierre en dos etapas independientes, adaptándose a puertas de madera con ancho entre 850 mm y 1100 mm y peso máximo de 80 kg. Su construcción compacta facilita la instalación en espacios reducidos sin requerir placa de soporte adicional. La certificación UL garantiza cumplimiento con estándares de seguridad para aplicaciones de alta exigencia, incluyendo puertas exteriores expuestas a acción del viento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ajuste de velocidad de cierre: 180° a 15°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: puertas de 850 mm a 1100 mm de ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: UL para alta seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso soportado: hasta 80 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 202.5 x 46.5 x 40 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación universal sin placa de soporte<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuerza de cierre ajustable mediante posición del brazo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño anti-pelliczo (no guarda mano)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Brazo retenedor opcional disponible<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: puertas interiores estándar, puertas exteriores apertura hacia afuera, puertas con riesgo de acción del viento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuerza de cierre: Ajustable (tamaño 2, 3, 4)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración size 2: puertas ≤ 850 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración size 3: puertas ≤ 950 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración size 4: puertas ≤ 1100 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de ajuste velocidad: 180° a 15°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de ajuste acción: 15° a 0°<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad de peso: hasta 80 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 202.5 x 46.5 x 40 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 1.3 kg<li style='padding: 6px 0;'>Color: Chocolate oscuro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cierrapuertas mecánico TSCOMC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Brazo de cierre ajustable<li style='padding: 6px 0;'>Tornillería de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de velocidad de cierre de 180° a 15° para control preciso
Característica 2	Cierre final ajustable de 15° a 0° para seguridad anti-pelliczo
Característica 3	Instalación universal sin placa de soporte en puertas estándar
Característica 4	Fuerza de cierre configurable por posición del brazo mecánico
Característica 5	Compatible con puertas interiores y exteriores con exposición al viento
Característica 6	Versión con brazo retenedor disponible para retención de puerta