



Cierrapuertas Mecánico / Fuerza Ajustable Tamaño 2/3/4 / Puertas 850 a 1100 mm / Hasta 80 kg / Certificación UL / Sin Placa de Montaje

SKU: TSCOMP    Marca: DORMAKABA    Categoría: Cierrapuertas y Brazos Hidráulicos

\$805.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cierrapuertas mecánico con fuerza de cierre ajustable en tamaños 2, 3 y 4, diseñado para puertas de 850 mm a 1100 mm de ancho con peso máximo de 80 kg. Incorpora sistema de doble ajuste de velocidad: rango principal de 180° a 15° y acción de cierre final de 15° a 0°, permitiendo configurar el comportamiento de cierre según las condiciones operativas del sitio. Certificación UL para aplicaciones en puertas resistentes al fuego y humo. Instalación simplificada que no requiere placa de montaje adicional. Estructura compatible con puertas exteriores de apertura hacia afuera en entornos de tráfico estándar a intenso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de cerrado ajustable de 180° a 15°</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acción de cerrado ajustable de 15° a 0°</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para puertas de 850 mm a 1100 mm de ancho</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a puertas de hasta 80 kg de peso</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación UL para máxima seguridad</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación sin placa de montaje requerida</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuerza de cierre ajustable (tamaño 2/3/4)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de cierre ajustable en dos rangos independientes</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Colores disponibles: plata, marrón, blanco (RAL 9016), negro (RAL 9005)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: puertas estándar, puertas resistentes al fuego y humo, puertas exteriores que se abren hacia afuera</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuerza de cierre: ajustable (tamaño 2/3/4)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad de cierre: ajustable en dos rangos independientes</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Acción de cierre final: 15° a 0°</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de puerta: 850 mm a 1100 mm de ancho</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso máximo de puerta: 80 kg</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: UL</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 205.5 mm</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad: 246.5 mm</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura: 240.0 mm</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso del cierrapuertas: 1.2 kg</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Colores disponibles: plata, marrón, blanco (RAL 9016), negro (RAL 9005)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación: sin placa de montaje requerida</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cierrapuertas mecánico TSCOMP</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillo de ajuste para configuración de cierre</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Ajuste independiente de velocidad de cierre en dos rangos para control preciso del comportamiento de la puerta |
| Característica 2 | Instalación directa sin placa de montaje que reduce tiempo y complejidad de implementación                     |
| Característica 3 | Certificación UL para cumplimiento en aplicaciones de seguridad contra incendio y humo                         |
| Característica 4 | Rango de fuerza ajustable tamaño 2/3/4 que adapta el cierre a distintas condiciones de uso                     |
| Característica 5 | Compatible con puertas exteriores de apertura hacia afuera en entornos de alto tráfico                         |
| Característica 6 | Disponible en cuatro acabados para integración estética con distintos entornos arquitectónicos                 |