



Cierrapuertas Industrial / Fuerza Ajustable 2-3-4 / Puertas 850-1100 mm / Hasta 80 kg / Certificación UL / Brazo Estándar

SKU: TSCOMB Marca: DORMAKABA Categoría: Cierrapuertas y Brazos Hidráulicos

\$810.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Velocidad de cierre ajustable entre 180° y 15°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Acción de cerrado ajustable de 15° a 0°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Adecuado para puertas de 850 mm a 1100 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soportado hasta 80 kg por puerta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificación UL para máxima seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Fuerza de cierre ajustable en 3 tamaños (2/3/4)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Versión no invertible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de brazo: estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Canal deslizante: no<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Retraso: no<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Soporte de apertura: sí (brazo opcional)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación sin placa de montaje adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje universal para todos los tipos de puerta</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Fuerza de cierre: Ajustable (tamaño 2/3/4)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tamaño 2: Puertas ≤ 850 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tamaño 3: Puertas ≤ 950 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tamaño 4: Puertas ≤ 1100 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad de peso: Hasta 80 kg por puerta<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Rango de ajuste principal: 180° a 15°<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Rango de cerrado final: 15° a 0°<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Certificación: UL</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Longitud: 205.5 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Profundidad: 246.5 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Altura: 240.0 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Peso: 1.2 kg<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Versión: No invertible<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo de brazo: Estándar<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Canal deslizante: No<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Retraso: No</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Opciones de Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación: No requiere placa de montaje<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Montaje universal: Adecuado para todos los tipos de puerta<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Ajuste de fuerza: Selección manual entre tamaños 2, 3 y 4<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Soporte de apertura: Disponible con brazo opcional</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de velocidad de cierre entre 180° y 15° para control preciso del tráfico
Característica 2	Acción de cerrado final ajustable de 15° a 0° que evita golpes y ruido
Característica 3	Tres niveles de fuerza seleccionables según dimensiones y peso de puerta
Característica 4	Soporte de apertura con brazo opcional para mantener puerta abierta
Característica 5	Montaje universal sin placa adicional en todo tipo de puertas
Característica 6	Certificación UL para cumplimiento en instalaciones de alta seguridad