



Cierrapuertas Hidráulico / Puertas 15 a 150 kg / UL Resistente al Fuego / Ajuste 90°-180° / Aleación Zinc-Aluminio / Alto Tráfico

SKU: 84887 Marca: ASSA ABLOY Categoría: Cierrapuertas y Brazos Hidráulicos

\$2,396.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cierrapuertas hidráulico diseñado para instalaciones con alto flujo de personas donde se requiere fiabilidad mecánica prolongada. El cuerpo central construido en aleación de zinc y aluminio proporciona resistencia estructural ante uso continuo en condiciones exigentes. El mecanismo hidráulico garantiza cierre controlado de puertas con peso entre 15 y 150 kg, minimizando el impacto en el marco y herrajes asociados. Incorpora válvula de control tipo sweep que permite mantener la puerta en posición entreabierta cuando las operaciones lo requieren. Certificación UL con clasificación de resistencia al fuego habilita su instalación en puertas cortafuego. Los brazos mecánicos retráctiles ofrecen ajuste angular de 90° a 180° según la geometría del acceso. Diseño reversible para adaptarse a ambas configuraciones de apertura de puerta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de puerta: 15 a 150 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de cuerpo central: aleación de zinc y aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mecanismo de operación: hidráulico de cierre suave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Válvula de control sweep para posición entreabierta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación UL con resistencia al fuego<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicable a puertas cortafuego<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño reversible para ambas orientaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Brazos retráctiles ajustables: 90° a 180° de apertura<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Categoría de uso: alto tráfico, uso rudo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de peso de puerta: 15 a 150 kg
Ángulo de apertura ajustable: 90° a 180°
Mecanismo: hidráulico de operación suave
Función sweep: cierre ajustable entreabierto
Categoría: alto tráfico, uso rudo</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Certificaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material cuerpo central: aleación de zinc y aluminio
Certificación: UL
Resistencia al fuego: sí
Aplicable a puertas cortafuego: sí
Configuración: reversible</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cierrapuertas con cuerpo central
Brazos mecánicos retráctiles ajustables
Elementos de fijación para instalación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo hidráulico para operación suave en uso continuo intensivo
Característica 2	Válvula sweep permite mantener puerta entreabierta según necesidad operativa
Característica 3	Certificación UL con resistencia al fuego para puertas cortafuego
Característica 4	Brazos retráctiles ajustables de 90° a 180° adaptables a configuración de acceso
Característica 5	Construcción reversible para instalación en ambas orientaciones de apertura
Característica 6	Cuerpo en aleación zinc-aluminio para durabilidad en ambientes de alto tráfico