



Cierre de Empalme / 12 Fusiones / IP68 / 2 Puertos / 225x120x34 mm / 0.74x0.39x0.11 ft

SKU: DFE100 Marca: TEMPO Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,215.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>El cierre de empalme DFE100 facilita las reparaciones de cables de fibra óptica en entornos interiores y exteriores. Los tamaños de fibra comunes de cables rectangulares de 8,1 mm, 5,4 mm y 5,1 mm, así como cables redondos de 3,0 mm y 5,1 mm, se acomodan con las glándulas de sellado suministradas. Admite un total de 12 empalmes por fusión y 2 empalmes mecánicos que se colocan de forma segura dentro del cierre con protección IP68 contra ingreso de polvo y agua. El DFE100 se puede enterrar permanentemente o montarse en el lateral de un edificio. Si no hay suficiente excedente de fibra en un corte para realizar la fusión, se pueden utilizar 2 cierres DFE100 para completar la reparación, proporcionando una ubicación de punto de empalme dentro de la construcción de red.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Protección IP68 para enterrado directo y aplicaciones exteriores<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Capacidad para hasta 12 empalmes por fusión y 2 empalmes mecánicos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Glándulas para cables rectangulares (8,1 mm, 5,4 mm, 5,1 mm) y redondos (3,0 mm, 5,1 mm)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>2 puertos para cable de fibra óptica en configuración en línea<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Versatilidad de instalación en superficie o enterrado permanente<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;'>Diseño compacto que permite acoplamiento de múltiples unidades para reparaciones extendidas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>IP68</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de Fusiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>12 empalmes por fusión</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad Mecánicos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>2 empalmes mecánicos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puertos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>2 puertos en línea</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cables Rectangulares</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>8,1 mm / 5,4 mm / 5,1 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cables Redondos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>>3,0 mm / 5,1 mm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modo de Instalación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;'>Superficie o enterrado permanente</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP68 para enterrado directo y exterior
Característica 2	Soporta hasta 12 empalmes por fusión y 2 mecánicos
Característica 3	Glándulas para cables rectangulares y redondos
Característica 4	2 puertos para cable de fibra óptica en línea
Característica 5	Instalación en superficie o enterrado permanente
Característica 6	Diseño compacto con múltiples tamaños de fibra