



Cierre de Empalme / IP68 / 12 Fusiones / 2 Puertos Laterales / 8.86x4.72x1.34 in

SKU: DFE101 Marca: TEMPO Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$1,193.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El cierre de empalme DFE101 facilita las reparaciones de cables de fibra óptica en entornos interiores y exteriores con protección IP68 contra ingreso de polvo y agua. Acomoda cables rectangulares de 8.1 mm, 5.4 mm y 5.1 mm, así como cables redondos de 3.0 mm y 5.1 mm mediante glándulas de sellado suministradas. Admite 12 empalmes por fusión y 2 empalmes mecánicos que se alojan de forma segura dentro del cierre. Su diseño compacto de 225 x 120 x 34 mm (8.86 x 4.72 x 1.34 in) permite instalación en espacios reducidos, ya sea enterrado permanentemente o montado lateralmente en edificios. En reparaciones con fibra insuficiente para una sola fusión, es posible utilizar dos cierres en conjunto para completar la reparación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Protección IP68 para enterrado directo y exposición exteriorCompatibilidad con cables rectangulares y redondos estándarCapacidad para 12 empalmes por fusión y 2 empalmes mecánicosDos puertos laterales para entrada de cable de fibra ópticaGlándulas individuales para sellado hermético de cablesDiseño compacto para instalación en espacios restringidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Capacidad de Empalmes</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>12 por fusión + 2 mecánicos</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>225 x 120 x 34 mm
8.86 x 4.72 x 1.34 in</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Cables Rectangulares</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>8.1 mm, 5.4 mm, 5.1 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Cables Redondos</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>3.0 mm, 5.1 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; margin-bottom: 6px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Enterrado directo, montaje lateral en edificios</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP68 para enterrado directo y exterior
Característica 2	Acomoda cables rectangulares y redondos estándar
Característica 3	12 empalmes por fusión y 2 mecánicos
Característica 4	Diseño compacto para instalación sencilla
Característica 5	Glándulas individuales de sellado incluidas
Característica 6	Compatible con múltiples diámetros de fibra