



Cierre de Empalme para Fibra Óptica / 12 Fusiones / IP68 / 4 Puertos / 8.1 a 3.0 mm

SKU: DFE104 Marca: TEMPO Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$1,360.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Este cierre de empalme para fibra óptica facilita reparaciones y puntos de demarcación en redes de telecomunicaciones. Acomoda cables rectangulares de 8.1, 5.4 y 5.1 mm, así como cables redondos de 3.0 y 5.1 mm mediante glándulas de sellado incluidas. Su capacidad de 12 fusiones y 2 empalmes mecánicos, combinada con protección IP68, permite instalación subterránea permanente o montaje en fachadas de edificios. El diseño con 4 puertos laterales ofrece flexibilidad para distribución de rutas en puntos de empalme de red o demarcación en instalaciones de cliente.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;*>Protección IP68 para uso subterráneo, enterrado o exterior expuestoCapacidad: 12 empalmes por fusión + 2 empalmes mecánicos4 puertos laterales para entrada/salida de cables de fibra óptica<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Protección Ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IP68</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Capacidad de Fusiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>12 empalmes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Capacidad Mecánicos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 empalmes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Puertos de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>4 puertos laterales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Cables Rectangulares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>8.1, 5.4, 5.1 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Cables Redondos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>3.0, 5.1 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ABS + Policarbonato UV</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Subterráneo, fachada, interior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP68 para enterramiento y exterior permanente
Característica 2	Compatible con 5 tamaños de cable sin adaptadores adicionales
Característica 3	12 fusiones más 2 empalmes mecánicos en espacio compacto
Característica 4	4 puertos laterales para distribución flexible de rutas
Característica 5	Sellado rápido con herramientas estándar de campo
Característica 6	Material ABS+PC con resistencia UV para larga vida útil