



Cierre de Empalme para Fibra Óptica / 20 Fusiones / IP65 / 8 Acopladores SC/APC / Splitter 1x8 / Exterior / Poste

SKU: FDP-420A Marca: FIBERHOME Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$1,199.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>El cierre de empalme para fibra óptica es una caja de acceso para suscriptores diseñada como elemento fundamental en la construcción de redes FTTH. Proporciona un punto de acceso protegido entre el cable de distribución y el cable drop, manteniendo los componentes internos aislados de daños ambientales externos. La señal de entrada de distribución se empalma a la entrada del splitter y las salidas se conectan a la fibra óptica drop mediante los acopladores. La serie es adecuada para aplicación tanto en LCP como en NAP dentro de la arquitectura PON.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Nivel de protección IP65 para instalaciones en exteriores<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Material resistente con adaptabilidad climática<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Incluye splitter 1x8 para distribución de fibra óptica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Montaje en poste con accesorios incluidos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>8 acopladores SC/APC para conexiones de fibra óptica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Buena resistencia a los rayos UV<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Capacidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;'>20 fusiones de fibra óptica</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Protección</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;'>IP65 (polvo y agua proyectada)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Splitters</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;'>1x8 integrado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Acopladores</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;'>8x SC/APC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;'>Exterior (resistencia UV)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;'>Poste (accesorios incluidos)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Arquitectura</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;'>PON (LCP / NAP)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 4px;'>Versión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px;'>Cargada (con splitters y acopladores)</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este cierre de empalme es ideal para despliegues de red FTTH en entornos exteriores, funcionando como punto de consolidación entre la red de distribución y las conexiones last mile. Su versatilidad permite empalmes directos, ramificaciones y puntos de acceso para suscriptores en arquitecturas PON tanto en configuraciones LCP (Local Convergence Point) como NAP (Network Access Point).</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y agua en exteriores
Característica 2	Splitters 1x8 integrados para distribución PON
Característica 3	8 acopladores SC/APC de alta precisión
Característica 4	Resistencia UV para instalaciones climáticas severas
Característica 5	Compatible con arquitecturas LCP y NAP
Característica 6	Montaje en poste con accesorios incluidos