



Cilindro con Válvula para Sistema de Extinción / 350 lb (158.7 kg) / Válvula 2" con Indicador de Nivel / UL Listed y FM Approved / USCG Approved

SKU: 45-550351-001 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$109,256.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El cilindro con válvula es un componente principal del sistema de extinción de incendios con agente limpio, diseñado para almacenar y descargar el agente extintor hacia el área protegida mediante su conexión a la tubería del sistema. Cuenta con una capacidad de 350 lb (158.7 kg) y una válvula de 2" equipada con indicador de nivel de líquido (LLI) y disco de ruptura. Su construcción incluye cuerpo de válvula en latón y cilindro de acero pintado en rojo. Incluye argolla de izaje para facilitar su manipulación durante la instalación y el mantenimiento. Está certificado UL Listed, ULC Listed, FM Approved para sistemas ECS-500 y USCG Approved para sistemas ECS-500 Marine. El agente extintor no está incluido y se cotiza por separado.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Capacidad: 350 lb (158.7 kg) de agente extintor limpio<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Válvula: 2" con indicador de nivel de líquido (LLI) y disco de ruptura<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material de válvula: latón<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material de cilindro: acero pintado en rojo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Altura con argolla de izaje: 58.38 in (1483 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Altura sin argolla de izaje: 53.14 in (1350 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diámetro: 16 in (406 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• Certificaciones: UL Listed, ULC Listed, FM Approved (ECS-500), USCG Approved (ECS-500 Marine)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">• No incluye agente extintor (cotizado por separado)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño y Capacidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">• No incluye agente extintor (cotizado por separado)<li style="padding: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">• Tipo de agente: Agente limpio (no incluido)<li style="padding: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">• Válvula: 2" con disco de ruptura<li style="padding: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">• Indicador de nivel de líquido (LLI): Integrado</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">• Altura con argolla: 58.38 in (1483 mm)<li style="padding: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">• Altura sin argolla: 53.14 in (1350 mm)<li style="padding: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">• Diámetro: 16 in (406 mm)<li style="padding: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">• Cuerpo de válvula: latón<li style="padding: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">• Cilindro: acero pintado en rojo</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Certificaciones y Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">• UL Listed<li style="padding: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">• ULC Listed<li style="padding: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">• FM Approved (ECS-500)<li style="padding: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">• USCG Approved (ECS-500 Marine)<li style="padding: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatible con sistemas ECS-500 y ECS-500 Marine</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Indicador de nivel de líquido integrado para monitoreo visual del estado del agente
Característica 2	Cuerpo de válvula en latón con disco de ruptura para descarga controlada
Característica 3	Argolla de izaje incluida para manipulación segura en instalación y mantenimiento
Característica 4	Certificación UL Listed, ULC Listed, FM Approved y USCG Approved para cumplimiento normativo
Característica 5	Cilindro de acero pintado en rojo para identificación rápida en emergencias
Característica 6	Agente extintor cotizado por separado para flexibilidad en configuración del sistema

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 00:51