



Cilindro con Válvula para Sistema de Agente Limpio / Capacidad 200 lb (90.7 kg) / Indicador de Nivel de Líquido / Acero con Pintura Roja / Aprobación UL ULC FM USCG

SKU: 45-550201-001 Marca: KIDDE Categoría: KIDDE

\$82,949.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cilindro con válvula diseñado como contenedor de almacenamiento del agente extintor para los sistemas de supresión contra incendio con agente limpio ECS-500 y ECS-500 Marine, que utilizan 3M Novec 1230 Fire Protection Fluid. Cuenta con una capacidad de 200 lb (90.7 kg) e incorpora una válvula de latón con indicador de nivel de líquido (LLI) que permite verificar la carga del cilindro sin necesidad de descargarlo. La construcción de acero pintado en rojo garantiza identificación visual inmediata y resistencia en entornos críticos. Incluye tapa de seguridad con cadena en la salida de la válvula para protección operativa. El agente extintor se cotiza por separado. Es aplicable en instalaciones fijas de protección contra incendio en centros de datos, cuartos eléctricos y entornos marinos que requieren cumplimiento normativo riguroso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cilindro de acero pintado en rojo con capacidad de 200 lb (90.7 kg)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Válvula de latón con indicador de nivel de líquido (LLI)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Para sistemas de agente limpio 3M Novec 1230 Fire Protection Fluid<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Listado UL y ULC, y aprobado por FM para el sistema ECS-500<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Listado UL y ULC, y aprobado por USCG para el sistema ECS-500 Marine<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Incluye tapa de seguridad con cadena en la salida de la válvula<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Referencia de fábrica 45-550201-001</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Capacidad: 200 lb (90.7 kg)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Agente: 3M Novec 1230 Fire Protection Fluid (cotizado por separado)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Listado UL y ULC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Listado UL y ULC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Aprobado por FM (ECS-500)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Aprobado por USCG (ECS-500 Marine)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Componentes</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Material del cilindro: Acero pintado en rojo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Material de válvula: Latón<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Indicador de nivel de líquido (LLI) integrado en válvula<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Tapa de seguridad con cadena en salida de válvula<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Referencia de fábrica: 45-550201-001</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Cilindro con válvula e indicador de nivel de líquido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Tapa de seguridad con cadena</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cilindro de acero pintado en rojo con capacidad de 200 lb (90.7 kg)
Característica 2	Válvula de latón con indicador de nivel de líquido (LLI)
Característica 3	Para sistemas de agente limpio 3M Novec 1230 Fire Protection Fluid
Característica 4	Listado UL y ULC, y aprobado por FM para el sistema Kidde ECS-500
Característica 5	Listado UL y ULC, y aprobado por USCG para el sistema Kidde ECS-500 Marine
Característica 6	Incluye tapa de seguridad con cadena en la salida de la válvula
Característica 7	Referencia de fábrica Kidde 45-550201-001