



Cilindro de Gas Inerte / 80 L / 2901 PSI / Acero Sin Soldadura / Clase A-B-C-D / Sistema Oxeo

SKU: 4001044 Marca: VIKING Categoría: VIKING

\$101,929.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cilindro de agente extintor de gas inerte para sistemas de extinción Oxeo, diseñado para la protección de infraestructuras críticas como centros de datos, museos de arte y almacenamiento farmacéutico. Utiliza argón o nitrógeno como agentes limpios para extinguir incendios sin dañar equipos ni espacios protegidos. El gas inerte es especialmente efectivo para fuegos de clase D (metales), donde el argón constituye el único agente limpio adecuado. El cilindro de acero sin soldadura de 80 litros almacena el agente a 2901 PSI hasta la activación del sistema. Incluido en lista UL y aprobado por FM para fuegos clase A, B y C. Compatible con sistemas de reducción de presión y caudal constante para integración en instalaciones fijas de protección contra incendios.

Características Generales

- Agente extintor: gas inerte ecológico (argón o nitrógeno)
- Clases de fuego: A, B, C y D (metales)
- Material del cilindro: acero sin soldadura
- Capacidad: 80 litros
- Presión de almacenamiento: 2901 PSI
- Compatibilidad: sistemas reductor de presión y caudal constante

Certificaciones: UL listado, FM aprobado

Desempeño y Protección

- Agente: Gas inerte (argón/nitrógeno)
- Impacto ambiental: Cero
- Clases de fuego: A, B, C, D
- Aplicaciones típicas: Centros de datos, museos, farmacéutico

Especificaciones Físicas

- Material: Acero sin soldadura
- Capacidad: 80 L
- Presión: 2901 PSI
- Estado de entrega: Cilindro lleno de gas
- Sistema: Oxeo (gas inerte)

Certificaciones y Compatibilidad

- UL: Listado
- FM: Aprobado
- Compatibilidad 2: Sistemas de caudal constante
- Compatibilidad 1: Sistemas reductor de presión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Agente ecológico con impacto ambiental cero para infraestructuras críticas
Característica 2	Protección clase A, B, C y D incluyendo fuegos metálicos con argón
Característica 3	Cilindro de acero sin soldadura de 80 L para máxima resistencia estructural
Característica 4	Presión de 2901 PSI para eficacia inmediata en extinción
Característica 5	Compatible con sistemas de reducción de presión y caudal constante
Característica 6	Aprobado UL y FM para aplicaciones de alta exigencia regulatoria