



SKU: 7128035 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cilindro de cerradura con llave triangular Este cilindro de cerradura con llave triangular está diseñado para integrarse en barreras automáticas de las series 615, 620 y 640, proporcionando un método de desbloqueo manual seguro y confiable. Fabricado en acero inoxidable AISI 316L, ofrece alta resistencia a la corrosión en ambientes exteriores e industriales. Su grado de protección IP44 garantiza el desempeño óptimo bajo condiciones climáticas variables. El diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos, mientras que su sistema de cierre manual permite el control de acceso vehicular en aplicaciones de seguridad perimetral, estacionamientos y cerramientos industriales.

Características principales

- Cilindro de cerradura con actuación manual por llave triangular
- Compatibilidad exclusiva con barreras serie 615, 620 y 640
- Instalación sencilla en sistemas de seguridad y control de acceso
- Cierre seguro en estructuras metálicas de alta resistencia
- Diseño compacto optimizado para espacios reducidos
- Material en acero inoxidable AISI 316L con grado de protección IP44

Sistemas de seguridad

- Aplicaciones:
- Control de acceso vehicular
- Sistemas de seguridad perimetral
- Cerramientos industriales
- Accesos controlados en estacionamientos

Especificaciones técnicas

- Tamaño y peso:** 1280px; **Forma:** rectangular; **Material:** Acero inoxidable AISI 316L; **Grado de protección:** IP44
- Actuación:** Manual por llave triangular
- Temperatura de operación:** -20°C a +55°C
- Compatibilidad:** Barreras serie 615, 620, 640
- Barreras compatibles:** Normativas vigentes
- Normas aplicables:** EN 12453, EN 12445
- Protección adicional:** Protección contra sobrecarga, sistema antiplastamiento

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre manual con llave triangular de alta seguridad
Característica 2	Compatible con barreras serie 615, 620 y 640
Característica 3	Acero inoxidable AISI 316L resistente a corrosión
Característica 4	Protección IP44 para ambientes exteriores
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Cumple normas EN 12453 y EN 12445 para sistemas de control de acceso