



Cilindro de Gas de Calibración / Aire Cero 103 L / Mezcla Nitrógeno-Oxígeno / Detectores Serie XNX-XCD-S3K / Clase 2.2

SKU: 998-023-001 Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$10,959.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cilindro de gas de calibración contiene aire cero, una mezcla de nitrógeno y oxígeno libre de gases interferentes, utilizada como referencia de cero para calibrar detectores y transmisores de gas antes de su retorno a operación normal. Se emplea junto con equipos de la serie XNX, XCD y S3K en plataformas de producción de gas y petróleo, refinerías y plantas químicas, como parte de la rutina periódica de mantenimiento y verificación de los sistemas de detección de gas. El cilindro tiene una capacidad de 103 litros de gas comprimido, lo que permite realizar múltiples ciclos de calibración en campo. Su clasificación de transporte como gas comprimido no inflamable (ONU 1002, Clase 2.2) facilita su manejo logístico en entornos industriales. Debe almacenarse en un lugar ventilado y protegido de la luz solar directa para preservar la estabilidad de la mezcla.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mezcla de aire cero: nitrógeno 76.5-80.5%, oxígeno 19.5-23.5%Capacidad: 103 litros de gas comprimidoUso recomendado para calibrar detectores de gas serie XNX, XCD y S3K<h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mezcla de aire cero (nitrógeno 76.5-80.5%, oxígeno 19.5-23.5%)Libre de gases interferentesReferencia de cero para calibración<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y de Transporte</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 103 litros de gas comprimidoClasificación ONU 1002, Clase 2.2 (gas comprimido no inflamable)Fabricado en Estados UnidosAlmacenamiento en área ventilada, protegido de luz solar directa</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cilindro de gas de calibración aire cero 103 litros</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mezcla de aire cero libre de gases interferentes para referencia de calibración precisa
Característica 2	Capacidad de 103 litros para múltiples ciclos de calibración en campo
Característica 3	Compatibilidad con detectores de gas serie XNX, XCD y S3K
Característica 4	Clasificación de transporte ONU 1002, gas comprimido no inflamable Clase 2.2
Característica 5	Fabricado en Estados Unidos para uso profesional industrial
Característica 6	Almacenamiento en área ventilada protegida de luz solar directa