



Cilindro de Gas de Calibración / Hidrógeno 50% LEL / 103 Litros / Conexión 5/8" x 18" / Detectores Combustibles

SKU: 998-022-003 Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$11,248.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El cilindro de gas de calibración contiene hidrógeno (H₂) en balance de aire con una concentración de 50% LEL, diseñado para la verificación y ajuste periódico de detectores de gases combustibles. Es compatible con las series de transmisores y detectores XNX, XCD y S3K. Se emplea en el mantenimiento preventivo de sistemas de detección de gas en refinerías, terminales de petróleo y gas, y plantas de distribución, donde se requiere confirmar que los sensores responden correctamente ante la presencia de gases combustibles. La conexión estándar de 5/8" x 18" permite un acoplamiento directo sin adaptadores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gas de calibración de hidrógeno (H₂) en balance de aireConcentración de 50% LELCapacidad de 103 litros</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión estándar de 5/8" x 18"Cilindro de reemplazo para calibración periódica en campo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Gas de calibración: Hidrógeno (H₂) en balance de aireConcentración: 50% LELCapacidad del cilindro: 103 litros</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Conexión</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión estándar: 5/8" x 18"Tipo: Cilindro de reemplazo para calibración periódica en campo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detectores de gases combustibles serie XNXDetectores de gases combustibles serie XCD</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Verificación periódica de sensores combustibles en campo
Característica 2	Balance de aire para mediciones estables y repetibles
Característica 3	Conexión estándar 5/8" x 18" para acoplamiento directo
Característica 4	Capacidad de 103 litros para múltiples calibraciones
Característica 5	Compatible con series XNX, XCD y S3K
Característica 6	Ideal para mantenimiento preventivo en plantas industriales