



Cilindro de Glicol / Montaje Horizontal / 400 mL / 13.5 fl oz / Compatible FAST031C-FAST032C

SKU: A03FOG Marca: UR FOG

\$608.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;'> Montaje horizontal simplifica instalación<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;'> Operación estable en condiciones estándar<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;'> 400 mL para operación prolongada<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;'> Compatibilidad exclusiva FAST031C y FAST032C<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;'> Integración directa sin adaptadores<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin-top: 25px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Cilindro de glicol</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Vertical</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Capacidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>400 mL / 13.5 fl oz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>FAST031C, FAST032C</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Orientación de montaje</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Horizontal</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 5px; opacity: 0.8;'>Clasificación del fluido</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>No peligroso (certificado)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fluido certificado como no peligroso
Característica 2	Montaje horizontal simplifica instalación
Característica 3	400 mL para operación prolongada
Característica 4	Compatibilidad exclusiva con FAST031C y FAST032C
Característica 5	Integración directa sin adaptadores
Característica 6	Operación estable en condiciones estándar